Настенные внутренние блоки



Airy Lomo B4B Cosmo

- **Комфортный и сбалансированный воздушный поток**
  В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- **Комфортная подача воздуха**
  Большая площадь и уникальная обтекаемая форма жалюзи позволяют создать мощный и объемный поток воздуха.
- **Предотвращение подачи холодного воздуха**
  В режиме нагрева зимой эта функция запрещает подачу воздуха в помещение, пока он не станет теплым.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Настенные внутренние блоки с панелью Cosmo

Модель			GMV-ND15G/A1C-T	GMV-ND18G/A1C-T	GMV-ND22G/A1C-T	GMV-ND28G/A1C-T
Холодопроизводительность		кВт	1,5	1,8	2,2	2,8
Теплопроизводительность		кВт	1,8	2,2	2,5	3,2
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	25	25	25	25
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воздуха		м³/ч	450	450	450	450
Уровень звукового давления		дБ(А)	31/35/37	31/35/37	31/35/37	31/35/37
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	20	20	20	20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	867×206×276	867×206×276	867×206×276	867×206×276
Вес блока нетто		кг	9,5	9,5	9,5	9,5

Модель			GMV-ND36G/A1C-T	GMV-ND45G/A1C-T	GMV-ND50G/A1C-T
Холодопроизводительность		кВт	3,6	4,5	5,0
Теплопроизводительность		кВт	4,0	5,0	5,6
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	27	35	35
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,2	0,3	0,3
Расход воздуха		м³/ч	630	650	650
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/36/38	34/39/42	35/40/43
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	20	20	20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	978×248×333	978×248×333	978×248×333
Вес блока нетто		кг	13	13	13,5

Модель			GMV-ND56G/A1C-T	GMV-ND63G/A1C-T	GMV-ND71G/A1C-T
Холодопроизводительность		кВт	5,6	6,3	7,1
Теплопроизводительность		кВт	6,3	7,1	7,5
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60	60	60
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,5	0,5	0,5
Расход воздуха		м³/ч	900	900	900
Уровень звукового давления		дБ(А)	38/42/44	38/42/44	38/42/44
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	20	20	20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 116×248×333	1 116×248×333	1 116×248×333
Вес блока нетто		кг	15,5	15,5	15,5