Настенные внутренние блоки



Airy Lomo B4B Cosmo

- **Комфортный и сбалансированный воздушный поток**
  В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- **Комфортная подача воздуха**
  Большая площадь и уникальная обтекаемая форма жалюзи позволяют создать мощный и объемный поток воздуха.
- **Предотвращение подачи холодного воздуха**
  В режиме нагрева зимой эта функция запрещает подачу воздуха в помещение, пока он не станет теплым.
- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт YAP1F	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Настенные внутренние блоки с панелью Lomo

Модель			GMV-ND15G/B4B-T	GMV-ND18G/B4B-T	GMV-ND22G/B4B-T	GMV-ND28G/B4B-T	GMV-ND36G/B4B-T
Холодопроизводительность		кВт	1,5	1,8	2,20	2,80	3,60
Теплопроизводительность		кВт	1,8	2,2	2,50	3,20	4,00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	20	20	20	20	25
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
Расход воздуха		м³/ч	500	500	500	500	630
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/33/35	30/33/35	30/33/35	30/33/35	31/35/38
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	845×209×289	845×209×289	845×209×289	845×209×289	845×209×289
Вес блока нетто		кг	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Модель			GMV-ND45G/B4B-T	GMV-ND50G/B4B-T	GMV-ND56G/B4B-T	GMV-ND63G/B4B-T	GMV-ND71G/B4B-T
Холодопроизводительность		кВт	4,50	5,00	5,60	6,30	7,10
Теплопроизводительность		кВт	5,00	5,60	6,30	7,10	7,50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	35	35	50	50	65
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,17	0,17	0,24	0,24	0,31
Расход воздуха		м³/ч	850	850	1 100	1 100	1 200
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/40/43	37/40/43	37/41/43	37/41/43	37/41/44
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	970×300×224	970×300×224	1 078×325×246	1 078×325×246	1 078×325×246
Вес блока нетто		кг	12,5	12,5	16	16	16

Модель			GMV-ND80G/B4B-T	GMV-ND90G/B4B-T	GMV-ND100G/B4B-T
Холодопроизводительность		кВт	8,00	9,00	9,50
Теплопроизводительность		кВт	9,00	10,00	10,50
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	80	80	80
Рабочий ток электродвигателя вентилятора		А	0,41	0,41	0,41
Расход воздуха		м³/ч	1 550	1 550	1 650
Уровень звукового давления		дБ(А)	40/46/49	40/46/49	40/48/52
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	Ø20	Ø20	Ø20
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 350×258×326	1 350×258×326	1 350×258×326
Вес блока нетто		кг	20	20	20