Низконапорные канальные внутренние блоки





- **Низкое статическое давление — низкий уровень шума**

  Такой блок отлично подходит для небольших комнат или в случае ограниченного пространства для установки. Также он удовлетворяет требованиям к комфорту и тишине.

- **Интеллектуальная система отвода конденсата**

  Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1 м.

- **Защитные функции**

  В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

- **Удобство монтажа**

  Пластиковый фильтр навесного типа, съемный электродвигатель вентилятора, независимый монтаж дренажной помпы и электрического блока обеспечивают удобство установки и обслуживания.

Механический фильтр (пластиковая сетка)

Самодиагностика — контроль работы кондиционера

«Теплый» пуск

Самоочистка — осушение теплообменника

Таймер

Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок

Режим «Ночной» (sleep)

Технология автоматической идентификации блоков

Главный и вспомогательный проводной пульт

Встроенный дренажный насос

Многоскоростной вентилятор

Приток свежего воздуха

В комплекте	Дополнительное оборудование					
						
Проводной пульт XE7A-23/H	Инфракрасный пульт YAP1F	Приемник ИК-сигнала JS13	Проводной пульт XK46	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Низконапорные канальные внутренние блоки

Модель			GMV-ND15PLS/K-T	GMV-ND18PLS/K-T	GMV-ND22PLS/K-T	GMV-ND25PLS/K-T	GMV-ND28PLS/K-T
Холодопроизводительность		кВт	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
Теплопроизводительность		кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	25	25	35	35	35
Расход воздуха		м³/ч	350	350	450	450	450
Статическое давление		Па	5/0~50	5/0~50	5/0~50	5/0~50	5/0~50
Уровень звукового давления		дБ(А)	21/24/26	21/24/26	24/26/29	24/26/29	24/26/29
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	540×462×198	540×462×198	540×462×198	540×462×198	540×462×198
Вес нетто		кг	13	13	13	13	13

Модель			GMV-ND32PLS/K-T	GMV-ND36PLS/K-T	GMV-ND40PLS/K-T	GMV-ND45PLS/K-T	GMV-ND50PLS/K-T
Холодопроизводительность		кВт	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
Теплопроизводительность		кВт	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	35	35	50	50	50
Расход воздуха		м³/ч	550	550	650	750	750
Статическое давление		Па	5/0~50	5/0~50	5/0~50	5/0~50	5/0~50
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/27/30	25/27/30	26/30/33	27/31/33	27/31/33
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	700×462×198	700×462×198	700×462×198	900×462×198	900×462×198
Вес нетто		кг	15	15	15	19	19

Модель			GMV-ND56PLS/K-T	GMV-ND63PLS/K-T	GMV-ND71PLS/K-T	GMV-ND80PLS/K-T
Холодопроизводительность		кВт	5,6	6,3	7,1	8,0
Теплопроизводительность		кВт	6,3	7,1	8,0	9,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	65	70	105	120
Расход воздуха		м³/ч	850	1 000	1 200	1 300
Статическое давление		Па	5/0~50	5/0~40	5/0~40	5/0~40
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/31/35	28/32/35	30/34/38	31/36/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	900×462×198	1 200×462×198	1 200×462×198	1 200×462×198
Вес нетто		кг	19	22	22	24