## Вертикальные канальные внутренние блоки




- **DC-инверторный двигатель вентилятора**
  Обладая хорошей системой регулирования скорости, DC-инверторный двигатель может работать в соответствии с реальными нуждами внутреннего блока. Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя.

- **Компактный дизайн**
  Все вертикальные канальные блоки имеют толщину всего 200 мм, что позволяет сохранить пространство при использовании блоков высокой производительности.

- **Гибкая установка**
  Высокое статическое давление позволяет подключать вертикальные внутренние блоки к воздуховодам. Компактные размеры позволяют расположить блок под окном.


- **Защитные функции**
  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита от перегрузки электродвигателя вентилятора, защита от неисправности датчика температуры.


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Автоматическая разморозка внутреннего блока


«Теплый» пуск



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт


Режим «Ночной» (sleep)


Многоскоростной вентилятор



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер

## Вертикальные канальные внутренние блоки

| Модель | | | GMV-ND22ZA/A-T | GMV-ND28ZA/A-T | GMV-ND36ZA/A-T | GMV-ND45ZA/A-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Источник электропитания | | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 35 | 35 | 43 | 45 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 450 | 450 | 550 | 650 |
| Статическое давление | | Па | 10/0~40 | 10/0~40 | 10/0~40 | 15/0~60 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 25/28/30 | 25/28/30 | 28/31/33 | 28/31/33 |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
| | жидкость | дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Способ подключения труб | | — | развальцовка | развальцовка | развальцовка | развальцовка |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | | мм | 700×200×615 | 700×200×615 | 700×200×615 | 900×200×615 |
| Вес блока нетто | | кг | 23 | 23 | 23 | 27 |

| Модель | | | GMV-ND56ZA/A-T | GMV-ND63ZA/A-T | GMV-ND71ZA/A-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | кВт | 5,60 | 6,30 | 7,10 |
| Теплопроизводительность | | кВт | 6,30 | 7,10 | 8,00 |
| Источник электропитания | | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 80 | 80 | 90 |
| Расход воздуха | | м³/ч | 900 | 900 | 1 100 |
| Статическое давление | | Па | 15/0~60 | 15/0~60 | 15/0~60 |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 30/33/35 | 30/33/35 | 33/35/37 |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| | жидкость | дюйм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Способ подключения труб | | — | развальцовка | развальцовка | развальцовка |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | | мм | 1 100×200×615 | 1 100×200×615 | 1 100×200×615 |
| Вес блока нетто | | кг | 32 | 32 | 32 |

| В комплекте | Дополнительное оборудование | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проводной пульт XK46 | Инфракрасный пульт YAP1F | Приемник ИК-сигнала JS13 | Проводной пульт XE7A-23/HC | Проводной пульт XE70-33/H | Проводной пульт XE73-23/HC | Кабель для проводного пульта |