ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Высоконапорные канальные блоки



- **Установка с высоким статическим давлением**

  Статическое давление может достигать 200 Па. Такие внутренние блоки отлично подходят, когда необходимо прокачать воздух на большое расстояние.

- **Удобство монтажа**


  В соответствии с реальными нуждами можно выбрать воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, а также различные способы возврата воздуха.

- **Простота обслуживания**


  Блок оборудован специальным портом для выполнения технического обслуживания и сервисных работ.

- **Защитные функции**

  В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита электродвигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.


Механический фильтр (пластиковая сетка)


Самодиагностика — контроль работы кондиционера


«Теплый» пуск



Самоочистка — осушение теплообменника



Таймер


Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок


Режим «Ночной» (sleep)



Высокое статическое давление



Технология автоматической идентификации блоков


Главный и вспомогательный проводной пульт



Встроенный дренажный насос


Многоскоростной вентилятор


Приток свежего воздуха

В комплекте	Дополнительное оборудование					
						
Проводной пульт XK46	Инфракрасный пульт YAP1F	Приемник ИК-сигнала JS13	Проводной пульт XE7A-23/HC	Проводной пульт XE70-33/H	Проводной пульт XE73-23/HC	Кабель для проводного пульта

Высоконапорные канальные блоки

Модель			GMV-ND22PHS/D-T	GMV-ND25PHS/D-T	GMV-ND28PHS/D-T	GMV-ND32PHS/D-T
Холодопроизводительность		кВт	2,2	2,5	2,8	3,2
Теплопроизводительность		кВт	2,5	2,8	3,2	3,6
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	50	50	50	50
Расход воздуха		м³/ч	550	550	550	600
Статическое давление		Па	50/0~80	50/0~80	50/0~80	50/0~80
Уровень звукового давления		дБ(А)	29/31/35	29/31/35	29/31/35	30/33/36
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	700×700×300	700×700×300	700×700×300	700×700×300
Вес нетто		кг	30,5	30,5	30,5	30,5

Модель			GMV-ND36PHS/D-T	GMV-ND40PHS/D-T	GMV-ND45PHS/D-T	GMV-ND50PHS/D-T
Холодопроизводительность		кВт	3,6	4	4,5	5
Теплопроизводительность		кВт	4	4,5	5	5,6
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	50	100	100	100
Расход воздуха		м³/ч	600	850	850	850
Статическое давление		Па	50/0~80	50/0~80	50/0~80	50/0~80
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/33/36	32/36/40	32/36/40	32/36/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
	жидкость	дюйм	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	700×700×300	700×700×300	700×700×300	700×700×300
Вес нетто		кг	30,5	31,5	31,5	31,5

Модель			GMV-ND56PHS/D-T	GMV-ND63PHS/D-T	GMV-ND71PHS/D-T	GMV-ND80PHS/D-T
Холодопроизводительность		кВт	5,6	6,3	7,1	8,0
Теплопроизводительность		кВт	6,3	7,1	8,0	9,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	105	105	110	110
Расход воздуха		м³/ч	1 000	1 000	1 250	1 250
Статическое давление		Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/36/40	32/36/40	32/36/40	32/36/40
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 000×700×300	1 000×700×300	1 000×700×300	1 000×700×300
Вес нетто		кг	40,5	40,5	41	41

Высоконапорные канальные блоки

Модель			GMV-ND90PHS/D-T	GMV-ND100PHS/D-T	GMV-ND112PHS/D-T
Холодопроизводительность		кВт	9,0	10,0	11,2
Теплопроизводительность		кВт	10,0	11,2	12,5
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	170	170	170
Расход воздуха		м³/ч	1 800	1 800	2 000
Статическое давление		Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/38/42	34/38/42	36/39/43
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	5/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 400×700×300	1 400×700×300	1 400×700×300
Вес нетто		кг	54	54	54

Модель			GMV-ND125PHS/D-T	GMV-ND140PHS/D-T	GMV-ND160PHS/D-T
Холодопроизводительность		кВт	12,5	14,0	16,0
Теплопроизводительность		кВт	14,0	16,0	18,0
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	170	240	240
Расход воздуха		м³/ч	2 000	2 350	2 500
Статическое давление		Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/40/47	38/41/44	40/43/45
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″	5/8″	3/4″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	25	25
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 400×700×300	1 400×700×300	1 400×700×300
Вес нетто		кг	54	54,5	54,5

Модель			GMV-ND180PHS/D-T	GMV-ND224PH/A-T*	GMV-ND280PH/A-T*
Холодопроизводительность		кВт	18,0	22,40	28,00
Теплопроизводительность		кВт	20,0	25,00	31,00
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Потребляемая мощность		Вт	350	750	750
Расход воздуха		м³/ч	3 000	4 000	4 400
Статическое давление		Па	90/0~170	150/50~200	150/50~200
Уровень звукового давления		дБ(А)	44/47/49	54	55
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/4″	3/4″	7/8″
	жидкость	дюйм	3/8″	3/8″	3/8″
Способ подключения труб		—	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25	30	30
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1 400×700×300	1 483×791×385	1 686×870×450
Вес нетто		кг	58	82,0	105,0

*Блоки без встроенной дренажной помпы