

СЕРИЯ GENESIS



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Надёжные современные инверторные сплит-системы с высоким классом энергоэффективности и набором самых необходимых функций, включая возможность подключения модуля Wi-Fi* для удалённого управления прибором. Новые сплит-системы серии GENESIS отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 60 м² и создадут комфортный микроклимат. Новые универсальные наружные блоки IGK3 компактнее предыдущей серии на 32%.

На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия.**

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.



Внутренний блок	Ед. изм	GRI-07 IGK2/ GRO-07 IGK3	GRI-09 IGK2/ GRO-09 IGK3	GRI-12 IGK2/ GRO-12 IGK3	GRI-18 IGK2/ GRO-18 IGK3	GRI-24 IGK2/ GRO-24 IGK3
Холодопроизводительность	Ватт	2350 (400-2960)	2650 (400-3370)	3500 (900-3700)	4600 (1000-5300)	6155 (1800-6400)
Теплопроизводительность	Ватт	2500 (500-3400)	2852 (527-3785)	3500 (900-4000)	5200 (1000-5650)	6448 (1600-6600)
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Ватт	681 / 649	780 / 781	1083 / 918	1355 / 1340	1760 / 1860
Номинальный ток охлаждения/нагрев	А	3,3 / 3,5	3,8 / 3,9	4,97 / 4,22	5,9 / 5,8	7,7 / 8,1
EER	кВт	3,45	3,4	3,23	3,39	3,5
COP	кВт	3,85	3,65	3,81	3,88	3,47
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220~240/50				
Расход воздуха (max)	м³/ч	500	500	590	850	850
Уровень шума внутр. блока	дБ(А)	40/38/33/27	40/38/33/27	41/35/30/24	44/42/38/31	48/44/40/34
Уровень шума наружн. блока (Н)	дБ(А)	50	51	52	53	57
Заправка хладагентом	тип/ г	R32/ 450	R32 / 500	R32/ 550	R32 / 750	R32 / 1300
Дозаправка хладагента (стандарт 7 м.)	г/м	16	16	16	16	40
Компрессор	тип/ бренд	QXF-NO75zC170/ GREE	QXF-NO75zC170/ GREE	FTzAN108ACBD/ GREE	FTzAN108ACBD/ GREE	QXA-B141zF030A/ GREE-DAIKIN
Межблочный кабель	жил/мм²	4/ 1,5	4 / 1,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5
Кабель электропитания (наруж. или внутр.блок)	жил/мм²	3/1,5	3/2,5	3/2,5	3/2,5	3/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)	мм	713x270x195	713x270x195	790x275x200	970x300x220	970x300x220
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	710x450x290	710x450x290	730x555x330	730x555x330	955x700x396
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	8,2 / 20,8	8,1 / 21,0	9,0 / 25,5	13,5/ 26,5	16,5 / 50,5
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	9,7 / 22,8	9,6 / 23,0	11,0 / 28,0	16,0 / 29,0	17 / 55,9
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (WxHxD)	мм	760x334x259 / 761x500x327	760x334x259 / 761x500x327	850x339x262 / 791x590x373	1038x380x305 / 791x590x373	1038x380x305 / 1026x735x456
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	25	25
Рабочий диапазон наруж. температуры	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	430	430	455	455	560