

СЕРИЯ TRIUMPH STANDARD



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур. Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 кВт). Пятискоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха. На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.



Охлаждение/
обогрев



Энерго-
эффективность



Умный воздуш-
ный поток



Ночной
режим



Таймер
на 24 часа



Автоуправление
горизонт. жалюзи



Память положе-
ния жалюзи



Интеллектуаль-
ная разморозка



Авто-
рестарт



Само-
диагностика



Защита от хо-
лод. воздуха



Эффективное
осушение



Экономичный
режим



LED
дисплей



Фильтр высо-
кой плотности



Антикоррозион-
ное покрытие



Пять скоростей
вентилятора



Режим
Turbo



Автоматическое
управление



Аварийная
кнопка

Внутренний блок	Ед. изм.	TSI-07 HRSY1	TSI-09 HRSY1	TSI-12 HRSY1	TSI-18 HRSY1	TSI-24 HRSY1
Наружный блок		TSO-07 HRSY1	TSO-09 HRSY1	TSO-12 HRSY1	TSO-18 HRSY1	TSO-24 HRSY1
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2490	3230	4990	6450
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2640	3370	5130	6740
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Ватт	639 / 609	775 / 730	1005 / 934	1554 / 1420	2005 / 1865
Номинальный ток охлаждения/нагрев	А	3,0 / 2,9	3,6 / 3,4	4,7 / 4,4	7,4 / 6,8	9,5 / 8,8
EER	кВт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
COP	кВт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220~240/50				
Расход воздуха (max), охлаждение/нагрев	м³/ч	430 / 430	430 / 430	550 / 520	800 / 800	850 / 850
Уровень шума внутр. блока	дБ(А)	34/32/29/27/25	35/33/29/27/25	42/40/37/34/31	43/40/38/35/34	43/41/38/37/35
Уровень шума наружн. блока (H)	дБ(А)	48	48	50	55	55
Заправка хладагентом	тип/ г	R410A / 410	R410A / 430	R410A / 570	R410A / 930	R410A / 1300
Дозаправка хладагента (стандарт 7 м.)	г/м	22	22	22	22	61
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY
Межблочный кабель питания (внутр. блок)	жил/мм²	5 / 1,5	5 / 1,5	5 / 1,5	5 / 2,5	5 / 2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 5/8
Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	817x553x300	886x605x357
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	6,5 / 20	6,5 / 23	8 / 25	10,5 / 32,5	10,5 / 43
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	8,5 / 22	8,5 / 25	10 / 28	12,5 / 35	12,5 / 46
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (WxHxD)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	850x320x275 / 818x520x325	979x372x277 / 858x585x321	979x372x277 / 930x635x380
Перепад высот между блоками	м	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15
Рабочий диапазон наруж. температуры	°C	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	360	360	420	510	520