

СЕРИЯ

TRIUMPH

STANDARD



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур. Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 кВт). Высокоскоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха.

На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*



* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.



Охлаждение/обогрев



Энерго-эффективность



Умный воздушный поток



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление горизонт. жалюзи



Память положения жалюзи



Интеллектуальная разморозка



Авто-рестарт



Само-диагностика



Защита от холода воздуха



Эффективное осушение



Экономичный режим



Антикоррозионное покрытие



Фильтр высокой плотности



LED дисплей



Высокоскоростной вентилятор



Режим Turbo



Автоматическое управление



Аварийная кнопка

Внутренний блок	Ед. изм	TSI-07 HRSY1	TSI-09 HRSY1	TSI-12 HRSY1	TSI-18 HRSY1	TSI-24 HRSY1
Наружный блок		TSO-07 HRSY1	TSO-09 HRSY1	TSO-12 HRSY1	TSO-18 HRSY1	TSO-24 HRSY1
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2490	3230	4990	6450
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2640	3370	5130	6740
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Ватт	639 / 609	775 / 730	1005 / 934	1554 / 1420	2005 / 1865
Номинальный ток охлаждения/нагрев	А	3,0 / 2,9	3,6 / 3,4	4,7 / 4,4	7,4 / 6,8	9,5 / 8,8
EER/COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50				
Расход воздуха (max), охлаждение/нагрев	м³/ч	430 / 430	430 / 430	550 / 520	800 / 800	850 / 850
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	34/32/29/27/25	35/33/29/27/25	42/40/37/34/31	43/40/38/35/33	43/41/38/37/35
Уровень шума наружного блока (H)	дБ(А)	48	48	50	52	55
Заправка хладагентом	тип/ г	R410A / 410	R410A / 430	R410A / 570	R410A / 900	R410A / 1300
Дозаправка хладагента (стандарт 7 м.)	г/м	22	22	22	22	61
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Кабель электропитания	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/2,5	3/2,5
		внутренний блок				
Межблочный кабель питания (внутр. блок)	жил/мм²	4 / 1,5	4 / 1,5	4 / 1,5	4 / 2,5	4 / 2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 5/8
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	795x549x305	886x605x357
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	850x320x275 / 818x520x325	979x372x277 / 835x585x340	979x372x277 / 930x635x380
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	6,5 / 20	6,5 / 23	8 / 25	10,5 / 31	10,5 / 43
Вес в упаковке внутреннего/наружного блока	кг	8,5 / 22	8,5 / 25	10 / 28	12,5 / 33,5	12,5 / 46
Высота перепада трассы	м	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15
Рабочий диапазон наружной температуры	°C	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	360	360	420	510	520