

СЕРИЯ

TRIUMPH

INVERTER



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Серия TRIUMPH INVERTER сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Кондиционеры имеют улучшенные шумовые характеристики. Высокоскоростной вентилятор в сочетании с жалюзи особой формы обеспечивают равномерное распределение воздуха. Внутренний блок оснащён фильтром высокой плотности, скрытым светодиодным дисплеем. В комплекте - удобный пульт управления. На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.

** Опция. При выборе данной функции устанавливается совместимая плата. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.





DC

INVERTER

Инверторное управление



Охлаждение/нагрев



A

Энерго-эффективность



Умный воздушный поток



Ночной режим



24

Таймер на 24 часа



AUTO

Автоуправление горизонт. жалюзи



Память положения жалюзи



Интеллектуальная разморозка



Авто-рестарт



Само-диагностика



Защита от холода, воздуха



Эффективное осушение



Экономичный режим



Wi-Fi управление (опция)**



Антикоррозийное покрытие



Фильтр высокой плотности



LED дисплей



Высокоскоростной вентилятор



Режим Turbo



Автоматическое управление



Аварийная кнопка

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	TSI-07 HRIY1 TSO-07 HRIY1	TSI-09 HRIY1 TSO-09 HRIY1	TSI-12 HRIY1 TSO-12 HRIY1	TSI-18 HRIY1 TSO-18 HRIY1	TSI-24 HRIY1 TSO-24 HRIY1
Холодопроизводительность	Ватт	2050(650~2800)	2640(820~3370)	3520(1000~3810)	5280(1300~5860)	7030(1500~7500)
Теплопроизводительность	Ватт	2350(650~2950)	2780(940~3660)	3660(1020~3960)	5420(1300~6300)	7180(1500~7900)
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Ватт	635 / 650	820 / 770	1095 / 1013	1645 / 1500	2190 / 1985
Номинальный ток охлаждения/нагрев	A	3,0 / 3,0	3,8 / 3,6	5,1 / 4,7	7,8 / 7,1	10,4 / 9,4
EER/COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220~240/50				
Расход воздуха (max)	м³/ч	430	430	550	800	1000
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	38/35/27/25	38/35/27/25	39/37/30/26	44/43/33/30	48/46/37/32
Уровень шума наружного блока (H)	дБ(А)	48	48	49	53	53
Заправка хладагентом	тип/ г	R410A / 480	R410A / 480	R410A / 570	R410A / 1060	R410A / 1370
Дозаправка хладагента (стандарт 7 м.)	г/м	22	22	22	22	61
Компрессор	бренд	RECHI	RECHI	GMCC	GMCC	SANYO
Кабель электропитания	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/2,5	3/2,5
Межблочный кабель питания (внутр. блок)	жил/мм²	внутренний блок				
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	4 / 1,5	4 / 1,5	4 / 1,5	4 / 2,5	4 / 2,5
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	712x459x276	833x602x349	853x602x349
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	979x372x277 / 890x628x385	1096x390x297 / 890x628x385
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	6,5 / 24	6,5 / 24	8 / 26	10 / 31	13 / 33
Вес в упаковке внутреннего/наружного блока	кг	8,5 / 26	8,5 / 26	10 / 28	13 / 34	16 / 36
Высота перепада трассы	м	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15
Диапазон наружной температуры холод / тепло	°C	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30
Расстояние между лапок наружного блока	мм	360	360	360	520	520

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.