

СЕРИЯ TRIUMPH STANDARD

Модельный ряд
от 7000 до 24000 BTU



Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур. Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 кВт). Высокоскоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха. На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.

** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

R^{ECO}₃₂



Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	TSI-07 HRSY2 TSO-07 HRSY2	TSI-09 HRSY2 TSO-09 HRSY2	TSI-12 HRSY2 TSO-12 HRSY2	TSI-18 HRSY2 TSO-18 HRSY2	TSI-24 HRSY2 TSO-24 HRSY2
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2490	3230	4990	6450
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2650	3520	5130	6740
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Ватт	639 / 609	775 / 734	1005 / 975	1554 / 1420	2005 / 1865
Номинальный ток охлаждения/нагрев	А	3,1 / 2,9	3,7 / 3,5	4,8 / 4,7	7,4 / 6,8	9,5 / 8,8
Класс энергоэффективности (охлажд./нагр.)	Х/Т	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
EER/COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50				
Расход воздуха (max), охлаждение/нагрев	м³/ч	430 / 450	440 / 450	550 / 550	780 / 800	780 / 800
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Уровень шума наружного блока (max)	дБ(А)	48	49	50	52	54
Заправка хладагентом	тип/ г	R32 / 380	R32 / 430	R32 / 440	R32 / 620	R32 / 880
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м)	г/м	20	20	20	20	40
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Межблочный кабель питания (внутр.блок)	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/2,5	4/2,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	795x549x305	853x602x349
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	840x315x260 / 818x515x325	979x372x277 / 835x575x328	979x372x277 / 890x628x385
Вес нетто внутреннего/наружного блока	кг	6,5 / 20,5	6,5 / 23	7,2 / 25	10 / 31	10 / 39
Вес в упаковке внутреннего/наружного блока	кг	8,5 / 22	8,5 / 25	9,2 / 28	13 / 33,5	13 / 41,5
Перепад высот между блоками	м	5	5	5	5	5
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	15	15
Диапазон наружной температуры холод/тепло**	°C	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	360	360	420	510	520



Охлаждение/
обогрев



Энерго-
эффективность



Умный воздуш-
ный поток



Ночной
режим



Таймер
на 24 часа



Автоуправление
горизонт. жалюзи



Память положе-
ния жалюзи



Интеллектуаль-
ная разморозка



Авто-
рестарт



Само-
диагностика



Защита от хо-
лод. воздуха



Эффективное
осушение



Экономичный
режим



Антикоррозион-
ное покрытие



Фильтр высо-
кой плотности



LED
дисплей



Высокоскоростной
вентилятор



Режим
Turbo



Автоматическое
управление



Аварийная
кнопка



Экологичный
хладагент