

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ TIBIO-A DC INVERTER



### **-30° ЗАВОДСКОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУР- НЫЙ КОМПЛЕКТ**

Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (-30 °C).



### **СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ КОНДИЦИО- НЕРОВ — YCJ-A002 (ОПЦИОНАЛЬНО)**

Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCJ-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме ведущий / ведомый.



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Наружный блок



Пульт управления  
YR-HE  
(русскоязычный)



Опция:  
Wi-Fi USB



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок	AS12TA3HRA-A	AS18TD2HRA-A	AS24TD2HRA-A
	Наружный блок	1U12BE8ERA-A	1U18EE8ERA-A	1U24RE8ERA-A
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение	3,6 (1,0 ~ 4,1)	5,0 (1,2 ~ 6,3)	7,0 (2,0 ~ 8,1)
	Обогрев	3,7 (1,1 ~ 5,2)	6,0 (1,05 ~ 6,7)	7,4 (2,4 ~ 8,7)
Потребляемая мощность, номинал, кВт	Охлаждение	1,12	1,54	2,18
	Обогрев	1,02	1,61	2,05
Энергоэффективность	EER / COP	3,21 / 3,63	3,25 / 3,73	3,21 / 3,61
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A / A	A / A	A / A
<b>Внутренний блок (Заводская маркировка)</b>		<b>AS12TA2HRA</b>	<b>AS18TD2HRA</b>	<b>AS24TD2HRA</b>
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час		550	900	1100
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		37 / 32 / 28	40 / 37 / 35	42 / 38 / 36
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	820 x 195 x 280	1008 x 225 x 318	1008 x 225 x 318
	С упаковкой	909 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1085 x 329 x 403
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		9 / 11,2	12 / 15	12 / 15
Пульт управления		YR-HE		
<b>Наружный блок (Заводская маркировка)</b>		<b>1U12BE8ERA</b>	<b>1U18EE8ERA</b>	<b>1U24RE8ERA</b>
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)		50	53	52
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	780 x 245 x 540	780 x 245 x 640	890 x 353 x 697
	С упаковкой	920 x 351 x 620	920 x 351 x 720	1046 x 460 x 780
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		26 / 29	33,5 / 37	51 / 56
Производитель компрессора		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Тип хладагента		R410A		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Заводская заправка хладагента, кг	0,78	1,2	1,45
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	-30 ~ 43	-30 ~ 43	-30 ~ 43
	Обогрев	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

**Внимание!!!** Информация об электроподключениях кондиционеров серии Tibio A и Tibio A DC-Inverter представлена в инструкции пользователя, которую можно скачать на сайте [haierproff.ru](http://haierproff.ru)