

СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИЯ ECO R-32

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 4-СТОРОННИЕ (ПАНЕЛЬ: PB-700KB)



YR-HQS01



AB50S1LC1FA



Наименование модели	Внутренний блок		AB50S1LC1FA
	Наружный блок		1U50S1LM1FA
Мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт	Охлаждение		5 (0,79 ~ 5,5)
	Обогрев		5,5 (0,88 ~ 6)
Потребляемая мощность, номинал (мин, ~ макс.), кВт	Охлаждение		1,54 (0,3 ~ 2,1)
	Обогрев		1,48 (0,5 ~ 2,1)
Энергоэффективность	EER / COP		3,24 / 3,71
Внутренний блок			
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	
Расход воздуха, (выс, / сред, / низк, скорость), м ³ /час		680 / 620 / 500	
Уровень звукового давления, (выс, / сред, / низк, / сверхнизк, скорость), дБ(А)		42 / 37 / 35 / 32	
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	570 x 570 x 260	
	В упаковке	718 x 680 x 380	
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		19 / 22	
Пульт управления	Стандартно	YR-HQS01	
	Опционально	YR-E17A	
Панель		PB-700KB	
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 700 x 60	
	В упаковке	740 x 750 x 115	
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		2,8 / 4,8	
Наружный блок			
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	
Уровень звукового давления, (выс, скорость), дБ(А)		53	
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм		800 x 280 x 530	
Размеры блока в упаковке, (Ш x Г x В), мм		945 x 409 x 625	
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		31 / 35	
Тип компрессора		Однороторный	
Производитель компрессора		SANYO	
Тип хладагента		R32	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35	
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	12,7	
	Макс, длина / перепад высот, м	30 / 10	
	Заводская заправка хладагента, кг	1,2	
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	
	Дополнительная заправка, г/м	20	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	-25 ~ 46	
	Обогрев	-15 ~ 24	