

# МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

### КОНСОЛЬНОГО ТИПА



YR-HQS01



AF25S2SD1FA  
AF35S2SD1FA  
AF42S2SD1FA

AF25S2SD1FA(H)\*  
AF35S2SD1FA(H)\*  
AF42S2SD1FA(H)\*



Наименование модели (внутренний блок)		AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)*	AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)*	AF42S2SD1FA AF42S2SD1FA(H)*
Мощность, номинал (мин. ~ макс.)	Охлаждение	2,5	3,4	4,2
	Обогрев	2,8	3,5	4,7
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха (выс./сред./низк.), м³/час		400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	530 / 480 / 430
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.), дБ(А)		40 / 32 / 25	42 / 34 / 26	46 / 37 / 33
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 210 x 600	700 x 210 x 600	700 x 210 x 600
	С упаковкой	783 x 303 x 695	783 x 303 x 695	783 x 303 x 695
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		16,5 / 18,5	16,5 / 18,5	16,5 / 18,5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52
Контроллер	Стандартно	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Опционально	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A

\* Поставляется по предварительному заказу. Модели (H) имеют встроенный hOn Wi-Fi и поддерживают функцию Steri-Clean 56 °C