



**LCD-ДИСПЛЕЙ**

На встроенным LCD-дисплее могут отображаться температура и другие параметры и настройки.

**ШИРОКИЙ ОХВАТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

В зависимости от планировки помещения возможна подача потока воздуха на 15 м с углом охвата 160°.

**3D-ОБЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**

Использование новейшей технологии подачи и распределения воздуха, имитирующей движение воздуха в естественной среде, регулирование скорости вентиляторов создает больше комфорта и уюта в любом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****ИНВЕРТОРНЫЕ КОЛОННЫЕ БЛОКИ**

Наименование модели	Внутренний блок		AP48KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
	Наружный блок	1U48LS1ERB(S)	1U60IS2ERB(S)	1U60IS1ERB(S)	
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	12,5 (6,0 ~ 14,5)	13,6 (6,0 ~ 14,5)	15,5 (4,0 ~ 16,0)	
	Обогрев	13,0 (6,0 ~ 16,5)	15,5 (6,0 ~ 16,5)	16,5 (4,0 ~ 18,0)	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	3,89 (2,0 ~ 6,0)	4,24 (2,0 ~ 6,5)	5,13 (2,0 ~ 6,5)	
	Обогрев	4,05 (2,0 ~ 6,0)	4,29 (2,0 ~ 6,5)	5,14 (2,0 ~ 6,5)	
Энергоэффективность	EER / COP	3,21 / 3,21	3,21 / 3,61	3,02 / 3,21	
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A / C	A / A	B / C	

		AP48KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. / сред. / низк. скорость), м ³ /час		1750 / 1500 / 1350	1750 / 1500 / 1350	1750 / 1500 / 1350
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. скорость), дБ(А)		54 / 51 / 48	54 / 51 / 48	54 / 51 / 48
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	600 x 350 x 1850	600 x 350 x 1850	600 x 350 x 1850
	С упаковкой	691 x 415 x 1986	691 x 415 x 1986	691 x 415 x 1986
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		57 / 65	57 / 65	57 / 65
Пульт управления	Стандартно	YR-HES01		
	Опционально	YR-E17A, YR-E16B, HW-BA116ABK, HW-BA101ABT		

		1U48LS1ERB(S)	1U60IS2ERB(S)	1U60IS1ERB(S)
Электропитание, Ф / В / Гц		3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м ³ /час		4200	6000	6500
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)		59	60	61
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	1008 x 410 x 830	948 x 340 x 1250	948 x 340 x 1250
	С упаковкой	1142 x 498 x 1000	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		82 / 93	91 / 101	96 / 106
Производитель компрессора		Mitsubishi / С двумя роторами	Mitsubishi / С двумя роторами	Mitsubishi / С двумя роторами
Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	9,52	9,52	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	19,05	19,05	19,05
	Макс. длина / перепад высот, м	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Заводская заправка хладагента, кг	2,85	3,3	3,3
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	20	20	20
	Дополнительная заправка, г/м	45	45	45
Гарантийенный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение стандартно	10 ~ 46	10 ~ 46	-25 ~ 46
	Обогрев	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24