

Однопоточные кассеты



YR-HQS01



AB25S2SA1FA
AB35S2SA1FA
AB50S2SA1FA
AB71S2SA1FA

Ключевые преимущества



Технология
«Super Match»



Антикоррозийная
защита Blue Fin



Режим
бесшумной
работы «Quiet»



Авторестарт



24-часовой
таймер



Настраиваемый
автоматический
режим



Антибактериаль-
ный фильтр



Широкий
диапазон
напряжения



Инверторный
двигатель
вентилятора



Большой срок
службы печатной
платы



Карта доступа
для отопителей



Подмес воздуха



Дренажный
насос



Осушение

Наименование модели (внутренний блок)		AB25S2SA1FA	AB35S2SA1FA	AB50S2SA1FA	AB71S2SA1FA
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	2,6	3,5	5,0	6,9
	Обогрев	3,2	4,0	5,5	7,6
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	850 × 540 × 185	850 × 540 × 185	1170 × 540 × 185	1170 × 540 × 185
	В упаковке	1043 × 648 × 270	1043 × 648 × 270	1363 × 648 × 270	1363 × 648 × 270
Вес, кг	Без упаковки	20,8	20,8	26	27
	В упаковке	24,9	24,9	31	32
Расход воздуха (выс. / сред. / низк. скорость), м³/час		500 / 450 / 400	560 / 500 / 450	850 / 700 / 550	900 / 700 / 600
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)		43 / 40 / 37	45 / 42 / 39	47 / 44 / 41	49 / 46 / 43
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7	15,88
Пульт управления		Стандартно	YR-HQS01		
		Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK		
Панель (опция)		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	1028 × 600 × 45	1028 × 600 × 45	1348 × 600 × 45	1348 × 600 × 45
	В упаковке	1143 × 688 × 170	1143 × 688 × 170	1463 × 688 × 170	1463 × 688 × 170
Вес, кг	Без упаковки	3,9	3,9	5,1	5,1
	В упаковке	8,0	8,0	9,8	9,8

* Поставляется по предварительному заказу. Модели (H) имеют встроенный evo Wi-Fi и LED UVC