

Компактные кассетные блоки (панель: PB-620KB)



YR-HQS01



AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

Наименование модели	Внутренний блок		AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
	Наружный блок		1U25S2SM3FA	1U35S2SM3FA	1U50S2SJ3FA
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,5 (0,7 ~ 4,3)	3,5 (0,9 ~ 4,5)	5,0 (1,8 ~ 5,8)
Энергоэффективность		SEER / EER	6,1 / 2,8	6,1 / 3,31	6,1 / 3,26
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,89 (0,25 ~ 1,6)	1,06 (0,28 ~ 1,8)	1,53 (0,55 ~ 2,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,23 (0,9 ~ 4,6)	4,0 (1,0 ~ 4,8)	5,5 (2,0 ~ 6,5)
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,0 / 3,71	3,8 / 3,71	4,0 / 3,42
Класс сезонной энергоэффективности			A+	A	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,87 (0,25 ~ 1,6)	1,08 (0,28 ~ 1,8)	1,52 (0,6 ~ 2,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Параметры сети электропитания		Φ / В / Гц	1 / 230 / 50		
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	570 × 570 × 260		570 × 570 × 260	570 × 570 × 260
	В упаковке	718 × 680 × 380		718 × 680 × 380	718 × 680 × 380
Вес, кг	Без упаковки	18,5		18,5	19
	В упаковке	22		22	22
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час		580 / 480 / 380		620 / 520 / 450	700 / 620 / 500
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)		35 / 32 / 28		36 / 33 / 30	42 / 37 / 35
Пульт управления	Стандартно	YR-HQS01			
	Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK			
Панель					
		PB-620KB			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	620 × 620 × 60		620 × 620 × 60	620 × 620 × 60
	В упаковке	660 × 660 × 115		660 × 660 × 115	660 × 660 × 115
Вес, кг	Без упаковки	2,8		2,8	2,8
	В упаковке	4,5		4,5	4,5
Наружный блок					
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	860 × 347 × 553		860 × 347 × 553	889 × 365 × 614
	В упаковке	908 × 405 × 625		908 × 405 × 625	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки	27,6		30	35,7
	В упаковке	30,4		32,9	38,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			1900	2000	3000
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			47	48	50
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			0,63	0,78	1,1
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		20 / 10	15 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20