

# Внутренние блоки

Компактные кассетные блоки (панель: PB-700KB)



YR-HQS01



AB25S2SC1FA  
AB35S2SC1FA  
AB50S2SC1FA

## Ключевые преимущества



Технология  
«Super Match»



Антикоррозийная  
защита Blue Fin



Режим  
бесшумной  
работы «Quiet»



Авторестарт



24-часовой  
таймер



Настраиваемый  
автоматический  
режим



Антибактериаль-  
ный фильтр



Широкий  
диапазон  
напряжения



Инверторный  
двигатель  
вентилятора



Большой срок  
службы печатной  
платы



Карта доступа  
для отоплeй



Подмес воздуха



Дренажный  
насос



4-направленный  
воздушный поток



Осушение

| Наименование модели (внутренний блок)                              |                            | AB25S2SC1FA     | AB35S2SC1FA           | AB50S2SC1FA     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт                              | Охлаждение                 | 2,6             | 3,5                   | 5,0             |
|                                                                    | Обогрев                    | 3,2             | 4,0                   | 5,5             |
| Параметры сети электропитания                                      |                            | Ф / В / Гц      | 1 / 230 / 50          | 1 / 230 / 50    |
| Размеры блока (Ш × Г × В), мм                                      | Без упаковки               | 570 × 570 × 260 | 570 × 570 × 260       | 570 × 570 × 260 |
|                                                                    | В упаковке                 | 718 × 680 × 380 | 718 × 680 × 380       | 718 × 680 × 380 |
| Вес, кг                                                            | Без упаковки               | 17              | 19                    | 19              |
|                                                                    | В упаковке                 | 20              | 22                    | 22              |
| Расход воздуха (выс. / сред. / низк. скорость), м³/час             |                            | 510 / 450 / 390 | 620 / 520 / 450       | 700 / 620 / 500 |
| Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А) |                            | 31 / 28 / 25    | 36 / 33 / 30          | 42 / 37 / 35    |
| Трубопроводы хладагента                                            | Диаметр жидкост. трубы, мм | 6,35            | 6,35                  | 6,35            |
|                                                                    | Диаметр газовой трубы, мм  | 9,52            | 9,52                  | 12,7            |
| Пульт управления                                                   |                            | Стандартно      | YR-HQS01              |                 |
|                                                                    |                            | Опционально     | YR-E17A / HW-SA201ABK |                 |
| Панель (опция)                                                     |                            | PB-700KB        |                       |                 |
| Размеры блока (Ш × Г × В), мм                                      | Без упаковки               | 700 × 700 × 60  | 700 × 700 × 60        | 700 × 700 × 60  |
|                                                                    | В упаковке                 | 740 × 750 × 115 | 740 × 750 × 115       | 740 × 750 × 115 |
| Вес, кг                                                            | Без упаковки               | 2,8             | 2,8                   | 2,8             |
|                                                                    | В упаковке                 | 4,8             | 4,8                   | 4,8             |