

Полупромышленные сплит-системы

Компактные кассетные блоки (панель: PB-700KB)



YR-HQS01



AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA

Наименование модели	Внутренний блок	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
	Наружный блок	1U35S2SM3FA	1U50S2SJ3FA
Охлаждение			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		3,5 (0,9 ~ 4,5)	5,0 (1,8 ~ 5,8)
Энергоэффективность	SEER / EER	6,1 / 3,31	6,1 / 3,26
Класс сезонной энергоэффективности		A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		1,06 (0,28 ~ 1,8)	1,53 (0,55 ~ 2,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 43	-20 ~ 43
Обогрев			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		4,0 (1,0 ~ 4,8)	5,5 (2,0 ~ 6,5)
Энергоэффективность	SCOP / COP	3,8 / 3,71	4,0 / 3,42
Класс сезонной энергоэффективности		A	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		1,08 (0,28 ~ 1,8)	1,52 (0,6 ~ 2,0)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 24	-20 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	
Внутренний блок			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	570 × 570 × 260	570 × 570 × 260
	В упаковке	718 × 680 × 380	718 × 680 × 380
Вес, кг	Без упаковки	19	19
	В упаковке	22	22
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час		620 / 520 / 450	700 / 620 / 500
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)		36 / 33 / 30	42 / 37 / 35
Пульт управления	Стандартно	YR-HQS01	
	Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK	
Панель			
PB-700KB			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	700 × 700 × 60	700 × 700 × 60
	В упаковке	740 × 750 × 115	740 × 750 × 115
Вес, кг	Без упаковки	2,8	2,8
	В упаковке	4,8	4,8
Наружный блок			
Тип компрессора		Роторный	Роторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	860 × 347 × 553	889 × 365 × 614
	В упаковке	908 × 405 × 625	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки	30	35,7
	В упаковке	32,9	38,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		2000	3000
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		48	50
Тип хладагента		R32	
Заводская заправка хладагента, кг		0,78	1,1
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20