

Полупромышленные сплит-системы

Консольные блоки



YR-HQS01



AF25S2SD1FA
AF35S2SD1FA
AF50S2SD1FA

AF25S2SD1FA(H)*
AF35S2SD1FA(H)*
AF50S2SD1FA(H)*

Наименование модели	Внутренний блок		AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)	AF50S2SD1FA AF50S2SD1FA(H)
	Наружный блок		1U25S2SM3FA	1U35S2SM3FA	1U50S2SJ3FA
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,5 (0,8 ~ 3,2)	3,4 (1,0 ~ 4,0)	5,0 (1,8 ~ 5,2)
Энергоэффективность		SEER / EER	8,0 / 3,8	7,5 / 3,6	6,3 / 3,23
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65 (0,2 ~ 1,3)	0,94 (0,3 ~ 1,5)	1,59 (0,70 ~ 1,70)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,0 (0,8 ~ 3,8)	3,5 (1,0 ~ 4,5)	5,4 (1,8 ~ 5,6)
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,2 / 3,73	4,2 / 3,73	4,05 / 3,24
Класс сезонной энергоэффективности			A+	A+	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,80 (0,3 ~ 1,6)	0,94 (0,5 ~ 1,6)	1,67 (0,70 ~ 2,10)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Параметры сети электропитания		Φ / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		700 × 210 × 600	700 × 210 × 600	700 × 210 × 600
	В упаковке		783 × 303 × 695	783 × 303 × 695	783 × 303 × 695
Вес, кг	Без упаковки		16,5	16,5	16,5
	В упаковке		18,5	18,5	18,5
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час			400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450 / 400
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(А)			40 / 32 / 25	42 / 34 / 26	50 / 42 / 37
Пульт управления		Стандартно	YR-HQS01		
		Опционально	YR-E17A / HW-SA201ABK		
Наружный блок					
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		860 × 347 × 553	860 × 347 × 553	889 × 365 × 614
	В упаковке		908 × 405 × 625	908 × 405 × 625	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки		27,6	30	35,7
	В упаковке		30,4	32,9	38,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			1900	2000	3000
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			47	48	53
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			0,63	0,78	1,1
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

* Поставляется по предварительному заказу. Модели (H) поддерживают функцию Steri-Clean 56 °C