

# Высоконапорные канальные блоки со 100%-ной подачей свежего воздуха



YR-HQS01 — необходимо использовать совместно с проводным пультом YR-E17A

Модель внутреннего блока	AD482MJERAF	
Охлаждение	кВт	14
Обогрев	кВт	10
Электропитание	Ф/В/Гц	1/230/50
Расход воздуха (В/С/Н)	м <sup>3</sup> /ч	1900/1600/1460/1200
Уровень звукового давления (В/С/Н)	дБА	48/46/44/42
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	1500 x 700 x 248
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1698 x 857 x 305
Вес нетто/брутто	кг	45,4/52,6
Ø жидкостной трубы	мм	9,52
Ø газовой трубы	мм	15,88
Статическое давление (стандартное/макс.)	Па	100/200
Пульт управления проводной (официально)	/	YR-E17A
	/	HW-SA201ABK
Пульт управления инфракрасный (официально)	/	YR-HQS01
	/	YR-HRS01

100~  
350 Па

Переменное  
статическое давление  
100–350 Па



Обеспечивают подачу свежего  
воздуха в помещение,  
возможна совместная работа с  
обычными внутренними  
блоками MRV



DC-двигатель вентилятора



## Высоконапорные канальные блоки со 100% подачей свежего воздуха

AD722MTERAF	AD962MTERAF
22,6	28
20	24,5
1/230/50	1/230/50
2800/2300/1800/1500	3200/2800/2400/2000
48/46/44/42	49/47/45/42
1333 x 748 x 495	1333 x 748 x 495
1558 x 896 x 668	1558 x 896 x 668
88/110	88/110
12,7	12,7
22,22	22,22
100/350	100/350
YR-E17A	YR-E17A
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
YR-HQS01	YR-HQS01
YR-HRS01	YR-HRS01