

СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ

(50/100 Па)



HW-BA101ABT



YR-E16B



HW-PA201ABK



HW-BA116ABK



YR-E17A



HW-SA201ABK

*1. У HW-BA116ABK, YR-E17A, HW-SA201ABK и HW-BA101ABT имеется встроенный инфракрасный приемник сигнала. В YR-E16B и HW-PA201ABK подобная функция отсутствует

Модель внутреннего блока		AD052MJERAB	AD072MJERAB	AD092MJERAB	
Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	
Обогрев	кВт	1,7	2,5	3,2	
Электропитание	Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Расход воздуха (В/С/Н)	м³/ч	630/510/424	630/510/424	630/510/424	
Уровень звукового давления (В/С/Н)	дБА	35/33/31	35/33/31	35/33/31	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	700 x 700 x 248	700 x 700 x 248	700 x 700 x 248	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	932 x 835 x 280	932 x 835 x 280	932 x 835 x 280	
Вес нетто/брутто	кг	27/32	27/32	27/32	
Ø жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35	
Ø газовой трубы	мм	9,52	9,52	9,52	
Статическое давление (стандартное/макс.)	Па	50/100	50/100	50/100	
Дренажный насос: О — опционально, S — стандарт, N — отсутствует		S	S	S	
Пульт управления проводной (опционально)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	
	/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
	/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
	/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	
Пульт управления инфракрасный (опционально)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	
	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	

50/100 Па

50/100 Па

248 мм

Высота всего 248 мм

700 мм

Встроенный
дренажный насос



YR-HRS01



YR-HQS01

СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ



(50/100 Па)

AD122MJERAB	AD162MJERAB	AD182MJERAB	AD242MJERAB	AD282MJERAB	AD302MJERA	AD382MJERA	AD482MJERA	AD542MJERA
3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16
4	5	6,3	8	9	10	13	16,3	18
1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
630/510/424	740/550/442	980/840/760	1174/1080/960	1174/1080/960	1500/1180/930	1700/1300/900	2000/1700/1250	2000/1700/1250
35/33/31	35/33/31	36/34/32	40/37/34	42/38/34	42/38/34	42/39/35	43/40/35	43/40/35
700 x 700 x 248	700 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248
932 x 835 x 280	932 x 835 x 280	1332 x 835 x 280	1332 x 835 x 280	1332 x 835 x 280	1332 x 835 x 280	1698 x 857 x 305	1698 x 857 x 305	1698 x 857 x 305
27/32	28,5/33,5	36,8/43,5	37/43,4	37/43,6	39,4/45,4	48,3/56,5	51,3/59,5	51,3/59,5
6,35	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
12,7	12,7	12,7	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
S	S	S	S	S	S	S	S	S
HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01

СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ

(50/120 Па)



HW-BA101ABT YR-E16B HW-PA201ABK HW-BA116ABK YR-E17A HW-SA201ABK YR-HRS01 YR-HQS01

*1. У HW-BA116ABK, YR-E17A, HW-SA201ABK и HW-BA101ABT имеется встроенный инфракрасный приемник сигнала. В YR-E16B и HW-PA201ABK подобная функция отсутствует




DC-двигатель
вентилятора



Высота всего 248 мм



Встроенный
дренажный насос



Ширина корпуса
всего 1100 мм

Модель внутреннего блока		AD302MJERAN	AD382MJERAN	AD482MJERAN	
Охлаждение	кВт	9,0	11,2	14,0	
Обогрев	кВт	10,0	13,0	16,3	
Электропитание	Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Расход воздуха (В/С/Н)	м³/ч	2050/1500/1150	2050/1500/1150	2050/1500/1150	
Уровень звукового давления (В/С/Н)	дБА	51/49/46	52/49/47	52/49/47	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1301 x 853 x 305	1301 x 853 x 305	1301 x 853 x 305	
Вес нетто/брутто	кг	35/38	41/44	41/44	
Ø жидкостной трубы	мм	9,52	9,52	9,52	
Ø газовой трубы	мм	15,88	15,88	15,88	
Ø дренажного шланга	мм	25,00	25,00	25,00	
Статическое давление (стандартное/макс.)	Па	50/120	50/120	50/120	
Пульт управления проводной (опционально)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	
	/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
	/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
	/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	
Пульт управления инфракрасный (опционально)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	
	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	