

Сплит-система постоянной производительности

Серия Standart On-Off



- 22 дБА**
Низкий уровень шума внутреннего блока.
- Комфортный сон**
Создания наиболее благоприятных условий для сна.
- Защита компрессора**
Для защиты при частых включениях предусмотрена трехминутная задержка запуска.
- AG+ покрытие**
Покрытие испарителя с нано-ионами серебра препятствует развитию бактерий и вирусов на поверхности.
- 24-часовой таймер**
Включение и выключение кондиционера по таймеру.
- Самодиагностика**
Отображение на дисплее блока кода ошибки или неисправности.
- 12 m**
- LED DISPLAY**
- AUTO**
- DRY**

Наименование модели	Внутренний блок	HEC-07HRCU03/R3(IN)	HEC-09HRCU03/R3(IN)	HEC-12HRCU03/R3(IN)
	Наружный блок	HEC-07HRCU03/R3(OUT)	HEC-09HRCU03/R3(OUT)	HEC-12HRCU03/R3(OUT)
Охлаждение				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,05	2,5	3,2
Энергоэффективность EER		2,61	2,61	2,61
Класс энергоэффективности		D	D	D
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,785	0,958	1,225
Рабочий ток, А		3,4	4,2	5,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18-43	18-43	18-43
Обогрев				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,05	2,5	3,2
Энергоэффективность COP		3,22	3,21	3,21
Класс энергоэффективности		C	C	C
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,635	0,779	0,995
Рабочий ток, А		2,8	3,4	4,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-7-24	-7-24	-7-24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Внутренний блок				
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 / 190 / 265	700 / 190 / 265	805 / 200 / 290
	В упаковке	772 / 325 / 263	772 / 325 / 263	874 / 363 / 270
Вес, кг	Без упаковки	7,3	7,3	9,2
	В упаковке	8,5	8,5	11,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		400	500	600
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		34 / 32 / 30 / 22	35 / 32 / 30 / 23	38 / 35 / 32 / 27
Осушение, л/час		1	1,3	1,4
Наружный блок				
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	QingAn
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	696 / 256 / 432	696 / 256 / 432	696 / 256 / 432
	В упаковке	807 / 314 / 485	807 / 314 / 485	807 / 314 / 485
Вес, кг	Без упаковки	20,9	20,9	23,5
	В упаковке	23	23	26
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		52	53	54
Тип хладагента		R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		350	415	675
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20

МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

