

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | COMFORT CLASS

HIGH LIFE
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Премиальный и технологичный дизайн внутреннего блока



A

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА

23

СКРЫТЫЙ
LED-ДИСПЛЕЙ

R32

ХЛАДАГЕНТ
R32



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА — от 23,5 дБ(А)

5 ЛЕТ

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА

- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Скрытый LED-дисплей
- Низкий уровень шума — от 23,5 дБ(А)
- Озонобезопасный хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
- Гарантия 5 лет

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | COMFORT CLASS



Модель, комплект	ACHL-07CC-CHDV02S	ACHL-09CC-CHDV02S	ACHL-12CC-CHDV02S	ACHL-18CC-CHDV02S	ACHL-24CC-CHDV02S
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная производительность (охлаждение/нагрев) (диапазон), кВт	2,35/2,45	2,60/2,60	3,40/3,40	5,50/5,70	7,00/7,10
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение/нагрев), А	3,40 / 3,10	3,50 / 3,20	4,70 / 4,20	7,40 / 6,80	10,00 / 9,30
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение/нагрев), Вт	730 / 678	810 / 720	1055 / 940	1660 / 1525	2180 / 2076
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,22 / А	3,21 / А	3,22 / А	3,31 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / А	3,61 / А	3,62 / А	3,74 / А	3,42 / В
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500	330/380/450/520/550	330/380/450/530/580	550/600/690/820/860	600/660/760/910/950
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	23,5/25/28,5/30/32	23,5/25/28,5/30/32	27,5/30/32,5/33,5/35	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GMCC	GMCC
Тип хладагента/Заводская заправка, кг	R32/0,37	R32/0,41	R32/0,56	R32/1,13	R32/1,07
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	795×255×197	795×255×197	795×255×197	890×300×223	890×300×223
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7,0 / 8,3	7,5 / 9,0	7,5 / 9,0	10,5 / 12,5	10,0 / 12,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	21,5 / 24,5	21,5 / 24,5	25,0 / 27,5	35,5 / 38,0	46,0 / 51,0
Максимальная длина труб, м	15	15	15	20	20
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8	8	10	10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+19...+43	+19...+43	+19...+43	+19...+43	+19...+43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-10...+24	-10...+24	-10...+24	-10...+24	-10...+24
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок