# Внутренние блоки колонного типа *HEAVY 2.0* Classic





RSY
(в комплекте)



YXE-E01U(E)
(опция)

- Функция iFeel
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- LED-дисплей с блоком управления
- 4D AUTO Air
- Функция авторестарта
- Хладагент R32
- Режим SUPER
- Функция авторестарта
- Система самодиагностики и защиты

| МОДЕЛЬ \| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | AUF-24ER4RC2 | AUF-48ER4RM2 | AUF-60ER4RM2 |
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ \| НАРУЖНЫЙ БЛОК | AUW-24H4RF2 | AUW-48H6RQ2 | AUW-60H6RN2 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,2 | 14,2 | 16,15 |
| Теплопроизводительность(+ТЭН), кВт | 8,15 | 15,60 | 17,50 |
| Номинальный ток * (охлаждение/нагрев+ТЭН), А | 10,00 / 8,95 | 8,57 / 7,93 | 10,36 / 9,50 |
| Номинальная мощность * (охлаждение/нагрев+ТЭН), Вт | 2240 / 2063 | 4369 / 4041 | 5031 / 4821 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A | 3,25 / A | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,95 / A | 3,86 / A | 3,63 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1050/1170/1300 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/45/47 | 45/49/52 | 45/49/52 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 500×1760×280 | 580×1870×380 | 580×1870×380 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 610×1890×410 | 690×2000×480 | 690×2000×480 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 32,0 / 39,0 | 51,0 / 61,5 | 51,0 / 61,5 |
| Максимальная длина труб, м | 35 | 60 | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 30 | 30 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -10°C ~ +24°C | -10°C ~ +24°C | -10°C ~ +24°C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм²** | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм²** | 3×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 |
| Автомат защиты, А** | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,5 | 6,2 | 7,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24 | 12,5 | 14,5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I |

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).
** Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.