

RAS-10JH5, RAS-14JH5

Новый
дизайн ВБ



Новый
пульт ДУ



ВНУТРЕННИЙ БЛОК				RAS-10JH5	RAS-14JH5
Холодопроизводительность		кВт		2.50(1.60-3.10)	3.50(1.60-3.80)
Теплопроизводительность		кВт		3.40(1.70~4.00)	4.20(1.70-5.00)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт		690(400-1,120)	1,080(400-1,300)
	Нагрев	Вт		880(400-1,160)	1,100(400-1,400)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)			3,62	3,24
	Нагрев (COP)			3,86	3,82
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/sleep)	Охлаждение	дБ (А)		40/35/24/24*	43/37/26/26*
	Нагрев	дБ (А)		40/35/20/20*	44/37/22/22*
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм		790x298x222	790x298x222
Вес		кг		10	10
Расход воздуха (макс.)	Охлаждение	м3/мин		8,9	11,3
	Нагрев	м3/мин		9,5	11,8
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж / Г	мм		6.35/9.52	6.35/9.52
	Макс. длина/перепад	м		30/10	30/10
	Мин. длина	м		3	3
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RAC-10JH5	RAC-14JH5
Электропитание				1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V
Уровень звук. давления	Охлаждение	дБ (А)		45	47
	Нагрев	дБ (А)		47	48
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм		750x548x288	750x548x288
Вес		кг		33	33
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	С		-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Нагрев	С		-15 ~ 21	-15 ~ 21
Хладагент				R-410A	R-410A

* предварительные данные