

Hitachi Air Conditioning

Engineered for tomorrow.

Inverter

HITACHI
Inspire the Next

RAS-08PH1, 10PH1, 14PH1, 18PH1



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-08PH1	RAS-10PH1	RAS-14PH1	RAS-18PH1
Холодопроизводительность		кВт	2.0(0.9-2.5)	2.5(0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)	5.00(1.90-5.20)
Теплопроизводительность		кВт	2.5(0.9-3.2)	3.40(0.90-4.40)	4.20(0.9-5.0)	6.00(2.20-7.30)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	580(155-1,010)	700(155-1,290)	1,090(155-1,460)	1560(500-2,100)
	Нагрев	Вт	620(115-970)	880(115-1,250)	1,100(115-1,440)	1,660(500-2,700)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3,45	3,21	3,21	3,21
	Нагрев (COP)		4,03	3,62	3,82	3,61
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/sleep)	Охлаждение	дБ (А)	36/33/27/21	39/33/24/23	42/36/26/26	47/40/30/28
	Нагрев	дБ (А)	37/34/28/24	39/34/21/21	42/36/27/27	47/39/30/25
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	780x280x218	780x280x218	780x282x218	780x280x218
Вес		кг	7,5	7,5	7,5	7,5
Расход воздуха (макс.)	Охлаждение	м3/мин	7,3	7,5	10,6	12,5
	Нагрев	м3/мин	8	9	11,5	14
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж / Г	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	Макс. длина/перепад	м	20/10	20/10	20/10	20/10
	Мин. длина	м	3	3	3	3
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-08PH1	RAC-10PH1	RAC-14PH1	RAC-18PH1
Электропитание			1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V
Уровень звук. давления	Охлаждение	дБ (А)	45	47	49	52
	Нагрев	дБ (А)	47	49	50	52
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	700x505x258	700x505x258	750x548x377	600x792x299
Вес		кг	27	27	36	41
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	С	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Нагрев	С	-15 ~ 21	-15 ~ 21	-15 ~ 21	-15 ~ 21
Хладагент			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A

* предварительные данные