




R410A
ХЛАДАГЕНТ



Кассетный четырехпоточный
внутренний блок

RAI-RPA

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,5–6,2 кВт — нагрев



SPX-RCDB
(опция)


RAR-5E2
(стандартно)

- **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- **Нагрев при низких температурах**
Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°C .
- **Недельный таймер**
Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- **Режим «Дежурного отопления»**
Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10°C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!
- **Кнопка «Информация» («i»)**
На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

- **Функция продувки (просушки)**
Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
- **Компактная конструкция**
Благодаря своим размерам кассетные внутренние блоки этой модели могут легко монтироваться вместо стандартной секции подвесного потолка размером 600×600 , что значительно упрощает монтаж.
- **Удобство эксплуатации**
Во время эксплуатации можно заглушить одно или два выпускных отверстия. Кроме того, можно использовать функцию «Адаптация к высоким потолкам» — при ее активации увеличивается мощность воздушного потока.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-NTW3	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link





Режим ECO



Таймер сна



Информация



Режим повышенной мощности



Блокировка режимов



Тихий режим



Очистка одним нажатием



Режим «Дежурного отопления»



Моющийся фильтр



Недельный таймер



Дренажный насос



115 м

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAI-25RPA	RAI-35RPA	RAI-50RPA
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Холодопроизводительность	кВт		2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Теплопроизводительность	кВт		3,5 (0,9–5,0)	4,8 (0,9–6,6)	6,2 (0,9–7,6)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт		0,695 (0,155–1,050)	1,100 (0,155–1,280)	1,990 (0,155–2,200)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт		0,940 (0,155–1,400)	1,360 (0,115–1,920)	2,160 (0,155–2,700)
Энергоэффективность EER/COP			3,60/3,72	3,18/3,53	2,51/2,87
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP			5,7/ 3,8	5,8/3,8	5,2/3,8
Класс энергоэффективности SEER/SCOP			A+/A	A+/A	A/A
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)		25/29/32/35	26/29/34/39	29/32/35/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)		27/30/33/36	29/32/36/40	30/32/36/43
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч		330/360/420/480	390/420/510/570	390/450/510/630
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч		390/420/480/540	450/480/510/660	450/510/540/690
Насос для отвода конденсата			Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см		11,5	11,5	11,5
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм		285×580×580	285×580×580	285×580×580
Габаритные размеры панели (В×Ш×Г)	мм		32×650×650	32×650×650	32×650×650
Вес	кг		20	20	20
Вес панели	кг		4	4	4
Диаметр дренажа	мм		16	16	16
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-25NPA	RAC-35NPA	RAC-50NPA
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)		46	47	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)		46	49	52
Звуковая мощность	дБ(А)		65	65	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм		570×750×280	570×750×280	650×850×298
Вес	кг		38	38	45
Электропитание	В / Ф / Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м		5	5	5
Макс. длина труб / перепад высот	м		20/10	20/10	20/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	–10...+43	–10...+43	–10...+43
	Нагрев	°C	–15...+21	–15...+21	–15...+21
Хладагент			R410A	R410A	R410A