

Akebono

Настенный внутренний блок

RAK-RXE / RAK-QXE

1,8–5,0 кВт — охлаждение

2,5–5,8 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6NE1
(стандартно)



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (1,0–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (1,1–3,2)	3,2 (0,9–4,2)	4,0 (0,9–4,8)	5,80 (2,2–7,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/25/30/36	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/32/38	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/430/500	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	310/360/480/600	290/370/560/680	310/380/570/720	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11	11
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

Performance

Настенный внутренний блок

RAK-RPE / RAK-QPE

1,5–5,0 кВт — охлаждение

2,0–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6NE1
(стандартно)



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-50RPE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,5 (0,9–2,0)	2,0 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,0 (1,0–2,5)	2,5 (0,9–3,2)	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (0,9–5,0)	6,0 (2,2–7,3)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/24/30/34	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/24/32/35	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/420	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230
Вес	кг	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16

* С датчиком присутствия

Akebono

Напольный внутренний блок

RAF-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,4–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6NE4
(стандартно)



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	3,4 (0,9–4,4)	4,5 (0,9–5,0)	6,0 (0,9–8,1)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/390/510/630	270/390/510/660	300/450/540/700
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	300/420/540/660	300/420/540/690	330/480/570/730
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	590×750×215	590×750×215	590×750×215
Вес	кг	15	15	15
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

Канальный внутренний блок
средненапорный

RAD-QPE / RAD-RPE

1,8–6,0 кВт — охлаждение

2,5–7,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDA
(опция)



SPX-RCA1
(опция)



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,2–5,8)	6,0 (1,2–6,5)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–5,5)	4,8 (0,9–6,6)	6,0 (1,2–6,8)	7,0 (1,2–8,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	30/33/37/41	30/33/37/41	30/33/37/41	29/32/35/39	29/32/35/39
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	30/34/38/42	30/34/38/42	30/34/38/42	29/32/35/40	29/32/35/40
Звуковая мощность	дБ(А)	57	57	57	53	53
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	30	30	30	30	30
Внешний статический напор	Охлаждение	Па	42/49/51	42/49/51	44/50/58	50/100/150
	Нагрев	Па	46/52/57	46/52/57	51/58/69	51/58/69
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	235×750×400	235×750×400	235×750×400	270×900×720	270×900×720
Вес	кг	16	16	16	35	35
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	32	32

Кассетный внутренний блок
четырёхпоточный

RAI-RPE

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,5–7,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6N2
(стандартно)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Декоративная панель		RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,2–5,8)	6,0 (1,2–6,5)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	3,5 (0,9–5,0)	4,8 (0,9–6,6)	6,0 (1,2–6,8)	7,0 (1,2–8,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	27/31/35/38	27/33/37/40	29/35/39/43	29/35/39/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	29/32/36/39	28/34/38/41	30/36/40/44	30/36/40/44
Звуковая мощность	дБ(А)	54	56	56	56
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	360/505/590/660	360/505/590/660	390/540/630/720	390/540/630/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	444/540/630/720	444/540/630/720	450/600/690/780	450/600/690/780
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	30	30	30	30
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570
Вес внутреннего блока	кг	17	17	17	17
Вес декоративной панели	кг	2,8	2,8	2,8	2,8
Размеры панели (В×Ш×Г)	мм	30×620×620	30×620×620	30×620×620	30×620×620
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Диаметр дренажа	мм	32	32	32	32

