

Akebono

Напольный внутренний блок

RAF-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,4–6,0 кВт — нагрев





- Увеличенный расход воздуха**
Вы можете увеличить воздушный поток, чтобы избежать появления застойных зон даже в самых отдаленных частях помещения.
- Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- Нагрев при низких температурах**
Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
- Недельный таймер**
Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- Режим «Дежурного отопления»**
Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (в комплект входят 2 одинаковых фильтра, левый и правый)
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-GRAD	Адаптер для подключения в сеть H-link



- Кнопка «Информация» («i»)**
На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.
- Функция продувки (просушки)**
Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
- Элегантный дизайн**
Блок объединил в себе изысканный дизайн, широкие функциональные возможности и способность поддержания высокого уровня комфорта. Внутренний блок может монтироваться на полу и на стене без подставки.



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,5(0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Теплопроизводительность	кВт	3,40 (0,90–4,40)	4,5(0,9-5,0)	6,0 (0,9–8,1)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,54 (0,25–1,00)	0,93 (0,25–1,38)	1,39 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,76 (0,25–1,20)	1,15 (0,25–1,50)	1,58 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP		4,65/4,5	3,75/3,90	3,6/3,8
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,5/4,6	8,2/4,6	6,8/4,3
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A+	A++/A++	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/390/510/630	270/390/510/660	300/450/540/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	300/420/540/660	300/420/540/690	330/480/570/750
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	590×750×215	590×750×215	590×750×215
Вес	кг	15	15	15
Диаметр дренажа	мм	16	16	16
НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25FXE	RAC-35FXE	RAC-50FXE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	45	47	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	47	49	53
Звуковая мощность	дБ(А)	59	61	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	736×800×350
Вес	кг	37,0	37,0	51,0
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	–10...+46	–10...+46
	Нагрев	°C	–20...+24	–20...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,98	R32 / 0,98	R32 / 1,20