

Multizone Premium

Внутренние блоки

Напольные RAF-RXE



Модельный ряд

2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт



в комплекте



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)

Напольные сплит-системы
на сайте hitachi-comfort.ru

Скачать
документацию



Внутренний блок	Ед. изм.	RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Производительность, охлаждение	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (0,90–5,20)
Производительность, нагрев	кВт	3,40 (0,90–4,40)	4,50 (0,90–5,00)	6,00 (0,90–8,10)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 43
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 44
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	270 / 390 / 510 / 630	270 / 390 / 510 / 630	300 / 450 / 540 / 700
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	300 / 420 / 540 / 660	300 / 420 / 540 / 660	330 / 480 / 570 / 730
Осушение	л/ч	1,4	1,9	2,0
Размеры (Д × В × Г)	мм	750 × 590 × 215		
Вес (нетто)	кг	15,0		
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52		
Диаметр дренажа	мм	16		
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50		
Межблочный кабель	мм²	1.50 × 3 + E		


Внутренний блок



RAF-25RXE
RAF-35RXE
RAF-50RXE

Смотрите подробные чертежи на стр. 106

Подключение
электропитания —
к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля):
1,50 мм² × 3 + E

Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-RCDB

Стандартный проводной пульт управления
- SPX-WKT3

Продвинутый проводной пульт управления
- PSC-6RAD

Адаптер для подключения в сеть H-Link
(для подключения к Умному дому /
централизованному управлению)
- SPX-WKT5M

Дополнительный провод для подключения
ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
- SPX-DST1

Разветвитель сигнала для проводного пульта,
для группового управления
- SPX-WDST8M

Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
- SPX-WDC3

Комплект для осуществления управления посредством
«сухого контакта»
- SPX-WDC5
HA-S100TSA

Комплект для осуществления управления посредством
«сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
- SPX-WDC7
HA-S100TSA

Комплект для снятия сигнала «авария»
- SPX-WFG02

WLAN-адаптер
- SPX-RAMHLK

Адаптер для подключения мульти сплит-систем
в сеть H-Link (подключается к наружному блоку)

