



Multizone Premium

Внутренние блоки

Канальные RAD-RPE (QPE)

Модельный ряд

1,8 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт 6,0 кВт



SPX-RCKA1
(опция)



SPX-WKT4
(опция)



SPX-RCDA
(опция)



Откройте
для себя
Multizone Premium



Канальные внутренние
блоки на сайте
hitachi-comfort.ru




Скачать
документацию



Внутренний блок	Ед. изм.	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Производительность, охлаждение	кВт	1,80 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Производительность, нагрев	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,50 (0,90–5,50)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27,5/30,5/34/38,5	27,5/30,5/34/38,5	27,5/30,5/34/38,5	29/32/35/39	29/32/35/39
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27,5/31,5/35/39,5	27,5/31,5/35/39,5	27,5/31,5/35/39,5	29/32/35/40	29/32/35/40
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/54/800/1140
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Внешний статический напор	Па	70			50/100/150	
Осушение	л/ч	1,4		1,6	2,8	
Размеры (Д×В×Г)	мм	750×235×400			900×270×720	
Вес (нетто)	кг	16,0			35,0	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52			6,35/12,7	
Диаметр дренажа	мм	16			32	
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50				
Межблочный кабель	мм²	1.50×3 + E				


Внутренний блок



RAD-18QPE
RAD-25RPE
RAD-35RPE

RAD-50RPE
RAD-60RPE

Подключение
электропитания —
к наружному блоку



Межблочный кабель к наружному блоку (1/2/3/Земля):
1,50 мм² × 3 + Е

Смотрите подробные чертежи на стр. 88-89