

КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Для лучшего охлаждения, нагрева и фильтрации воздуха в больших помещениях подойдут кассетные внутренние блоки, которые устанавливаются в потолочное пространство и создают многостороннюю подачу воздуха. Такой кассетный блок подойдет для любого типа помещения, он обладает высокой энергоэффективностью класса А и пониженным уровнем шума. Благодаря антикоррозионному влагостойкому покрытию и позолоченным рёбрам теплообменника увеличивается срок службы кондиционера, обеспечивается большая эффективность теплообменника, значительно экономится электроэнергия. Такая система всегда сможет обеспечить благоприятный микроклимат для любой деятельности человека.



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
(опционально)



Подключение к Wi-Fi
(Опционально)

от 2,8 до 5,0 кВт

Гарантия 3 года



Инструкция



Сертификат EAC

Функции:



Функция само-диагностики



Гидрофильное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск



Проводной пульт (опционально)



Горячий запуск



Функция iFeel



Энерго-эффективность класса А

МОДЕЛЬ			RCI-X09NH	RCI-X12NH	RCI-X18NH
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	2.8(1.5-3.55)	3.6(1.7-3.7)	5.0(2.5-5.6)
	Обогрев		3(1.6-3.81)	3.9(2.03-4.42)	5.6(3.03-7.03)
Потребляемая мощность			0.07(0.0175-0.109)	0.07(0.0175-0.109)	0.07(0.0175-0.109)
Расход воздуха		м³/ч	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Уровень звукового давления		дБ(А)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Размер без упаковки, ШхГхВ		мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Размер с упаковкой, ШхГхВ		мм	650х650х290	650х650х290	650х650х290
Размер панели без упаковки, (ШхГхВ)		мм	650х650х55	650х650х55	650х650х55
Размер панели с упаковкой, (ШхГхВ)			710х710х80	710х710х80	710х710х80
Вес нетто		кг	18	18	18
Вес брутто		кг	21	21	21