

# БЫТОВЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

## DC INVERTER СЕРИЯ SILVER



Настенные инверторные кондиционеры IGC отвечают актуальным запросам рынка на энергоэффективное и экологичное оборудование. От сплит-систем постоянной производительности их отличает принцип работы компрессора. Благодаря плавному изменению оборотов, инверторные кондиционеры IGC способны поддерживать в помещении заданную температуру с максимальной точностью и пониженным уровнем шума. Экономия электроэнергии в сравнении с кондиционерами постоянной производительности может составлять до 50%.



**Беспроводной пульт ДУ**  
(в комплекте)

**Подключение к Wi-Fi**  
(Опционально)

от 2,8 до 7,2 кВт

Гарантия 3 года



Баннер



Инструкция



Сертификат ЕАС

## Функции:



Функция само-диагностики



DC -инверторный компрессор



Автоматический перезапуск



Низкий уровень шума



Горячий запуск



4D поток воздуха



Ионизатор



Функция iFeel



Энерго-эффективность класса А

| МОДЕЛЬ                         |             |       | RAS/RAC-V09N2X                | RAS/RAC-V12N2X                | RAS/RAC-V18N2X                  | RAS/RAC-V24N2X                  |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Электропитание                 | Ф/В/Гц      |       | ~1/220-240/50                 |                               |                                 |                                 |
| Тип хладагента                 | Фреон       |       | R410a                         |                               |                                 |                                 |
| Производительность             | Охлаждение  | кВт   | 2,84 (1,45~3,2)               | 3,52 (1,4~3,6)                | 5,35 (1,8~5,6)                  | 7,28(1,7~7,4)                   |
|                                | Обогрев     |       | 2,92 (1,4~3,3)                | 3,75 (1,1~3,85)               | 5,58 (1,8~5,8)                  | 7,4(1,4~7,6)                    |
| Потребляемая мощность          | Охлаждение  | кВт   | 0,75 (0,38~1,35)              | 0,98 (0,45~1,5)               | 1,48 (0,55~2,1)                 | 1,99(0,56~2,7)                  |
|                                | Обогрев     |       | 0,73 (0,38~1,54)              | 0,95 (0,4~1,35)               | 1,39 (0,55~2,1)                 | 1,88(,45~2,6)                   |
| Осушение                       |             | л/ч   | 1,4                           | 1,6                           | 2,5                             | 3,5                             |
| Компрессор                     | Марка       |       | GMCC                          | GMCC                          | GMCC                            | HIGHLY                          |
| Номинальный ток                | Охл./обогр  | А     | 3.6(1.5~5.9)<br>/3.4(1.7~6.7) | 4.6(2.0~7.5)<br>/4.3(1.6~7.0) | 6.9(2.2~10.2)<br>/6.3(2.2~10.2) | 9.2(3.0~11.8)<br>/8.3(2.1~11.3) |
| Диапазон рабоч. температур     | Охл./обогр. | °C    | 16~48°/-20~32                 |                               |                                 |                                 |
| Уровень шума                   | Внутренний  | дБ(А) | 33/29/27/22                   | 33/29/27/24                   | 38/35/32/28                     | 40/37/34/31                     |
|                                | Наружный    | дБ(А) | 50                            | 52                            | 54                              | 55                              |
| Вес нетто                      | Внутренний  | кг    | 8                             | 8,5                           | 10,5                            | 14                              |
|                                | Наружный    |       | 26                            | 27,5                          | 37                              | 38                              |
| Вес брутто                     | Внутренний  | кг    | 9,56                          | 10,2                          | 12,4                            | 16,3                            |
|                                | Наружный    |       | 29,2                          | 30,7                          | 40,55                           | 41,55                           |
| Размеры блока (Ш*В*Г)          | Внутренний  | мм    | 700×285×188                   | 800×300×198                   | 850×300×198                     | 970×315×235                     |
|                                | Наружный    |       | 720×515×255                   | 720×515×255                   | 802×535×298                     | 802×535×298                     |
| Диаметр трубок                 | Жидкостная  | дюйм  | 1/4                           | 1/4                           | 1/4                             | 1/4                             |
|                                | Газовая     |       | 3/8                           | 3/8                           | 1/2                             | 1/2                             |
|                                | Дренажная   | мм    | 16                            | 16                            | 16                              | 16                              |
| Длина трассы/перепад по высоте | м           |       | 15/10                         | 15/10                         | 25/15                           | 25/15                           |

\* Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения при температуре воздуха снаружи до -43°(серия Winter Mate).