

# КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Воздушный поток с углом обдува 360° обеспечивает комфортное равномерное охлаждение помещения, а проводной пульт удобен при использовании на коммерческих объектах.

Компактные внутренние блоки 12000-18000 БТЕ/ч легко устанавливаются в фальш-потолок, а фронтальная панель быстро снимается и чистится. Встроенная дренажная помпа. Защита от протечки конденсата

от 3,6 до 17,6 кВт

Гарантия 3 года



**Беспроводной пульт ДУ**  
(в комплекте)



**Проводной пульт ДУ**  
(опционально)



**Подключение к Wi-Fi**  
(Опционально)



Баннер



Инструкция



Сертификат ЕАС

## Функции:



Функция само-диагностики



Гидрофильное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск



Проводной пульт (опционально)



Горячий запуск



Воздушный поток 360°



Энерго-эффективность класса А

| МОДЕЛЬ                                          |                     |               | ICX-12H     | ICX-18H     | ICX-24H       | ICX-36H        | ICX-48H        | ICX-60H        |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Производитель-ность                             | Охлаждение          | кВт           | 3,6         | 5,3         | 7,20          | 10,60          | 14,00          | 17,60          |
|                                                 | Обогрев             |               | 3,9         | 5,8         | 8,08          | 11,70          | 15,50          | 18,50          |
| Сумм. потр. мощность с нар. блока (охл./обогр.) |                     |               | 1.2/1.19    | 1.76/1.8    | 2.39/2.5      | 3.77/3.5       | 4.87/5.13      | 5.71/6         |
| Рабочий ток (охл./обогр.)                       |                     | A             | 6.1/5.3     | 8.08/8.27   | 11.06/11.59   | 6.76/6.28      | 8,88/9.33      | 10.42/10.88    |
| Параметры задаваемой температуры с пульта       |                     |               | 16~32°C     |             |               |                |                |                |
| Электропитание                                  | Ф/В/Гц              | ~1/220-240/50 |             |             |               |                |                |                |
| Расход воздуха Н/М/Л                            |                     | м³/ч          | 750/650/540 | 780/700/600 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Уровень шума Н/М/Л                              |                     | дБ(А)         | 41/40/32    | 45/41/38    | 45/42/36      | 48/45/39       | 50/47/41       | 50/47/41       |
| Тип хладагента                                  | Фреон               | R410A         |             |             |               |                |                |                |
| Габар. размеры (ШхГхВ)                          | Блока               | мм            | 570×570×260 | 570×570×260 | 835×835×250   | 835×835×250    | 835×835×290    | 835×835×290    |
|                                                 | Упаковки, мм        |               | 650x290x650 | 650x290x650 | 910x310x910   | 910x310x910    | 910x310x910    | 910x310x910    |
| Габар. размеры панели (ШхГхВ)                   | Размер панели       | мм            | 650×650×55  | 650×650×55  | 950×950×55    | 950×950×55     | 950×950×55     | 950×950×55     |
|                                                 | Размер панели в уп. |               | 710×710×80  | 710×710×80  | 1000x1000x100 | 1000x1000x100  | 1000x1000x100  | 1000x1000x100  |
| Вес блока (без панели)                          | Нетто               | кг            | 18          | 18          | 24            | 26,5           | 26,5           | 26,5           |
|                                                 | Брутто              |               | 21          | 21          | 27,5          | 30             | 30,5           | 30,5           |
| Вес панели                                      | Нетто               |               | 3           | 3           | 5             | 5              | 5              | 5              |
|                                                 | Брутто              |               | 5           | 5           | 7             | 7              | 7              | 7              |
| Диаметр трубок                                  | Жидкостная          | мм (дюйм)     | 6,35 (1/4)  | 6,35 (1/4)  | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)     | 9,52 (3/8)     | 9,52 (3/8)     |
|                                                 | Газовая             |               | 12,7 (1/2)  | 12,7 (1/2)  | 15,88 (5/8)   | 15,88 (5/8)    | 19,05 (3/4)    | 19,05 (3/4)    |