

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



Полупромышленные сплит-системы серии U-Match имеют универсальные наружные блоки к которым могут быть подключены внутренние блоки кассетного, канального или напольно-потолочного типов. Встроенный производителем низкотемпературный комплект, позволяет эксплуатировать оборудование в режиме охлаждения при температуре снаружи до -15°C. Кондиционеры оснащены защитой от перепадов напряжения, а также защитой по высокому и низкому давлению.

от 3,6 до 17,6 кВт

Гарантия 3 года



Баннер



Сертификат EAC

МОДЕЛЬ			IUX-12H	IUX-18H	IUX-24H	IUX-36HS	IUX-48HS	IUX-60HS
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	3,6	5,30	7,20	10,60	14,00	17,60
	Обогрев		3,90	5,80	8,08	11,70	15,50	18,50
Макс. допустимая потр. мощность			2000	2700	3200	5100	6100	7800
Компрессор	Марка		LINDA	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Макс. рабочий ток	А	9,50	12,10	16,20	15,00	18,00	23,00
Диапазон рабочих темп. (Охл. / Обогрев)		°C	-15~49 / -15~24					
Электропитание	Ф / В/ Гц		~1/220-240/50	~1/220-240/50	~1/220-240/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50
Расход воздуха		м³/ч	1224	2500	3000	3850	6400	6400
Уровень шума		дБ(А)	53	55	60	60	60	60
Тип хладагента	Фреон		R410A					
Габар.размеры (ШхВхГ)	Блока	мм	720×256×525	800×286×530	822×302×655	970×395×803	940×368×1366	940×368×1366
	Упаковки	мм	835×338×590	920×400×620	945×430×725	1090×480×855	1080×460×1500	1080×460×1500
Вес	Нетто	мм	28	42	50	69	101	102
	Брутто		31,5	45	54	73,5	112	113
Диаметр трубок	Жидкостная	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газовая		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Мах длина трассы/ перепад высот		м	15/10	20/15	30/15	30/20	50/30	50/30