

КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Для лучшего охлаждения, нагрева и фильтрации воздуха в больших помещениях подойдут кассетные внутренние блоки, которые устанавливаются в потолочное пространство и создают многостороннюю подачу воздуха. Такой кассетный блок подойдет для любого типа помещения, он обладает высокой энергоэффективностью класса А и пониженным уровнем шума. Благодаря антикоррозионному влагостойкому покрытию и позолоченным рёбрам теплообменника увеличивается срок службы кондиционера, обеспечивается большая эффективность теплообменника, значительно экономится электроэнергия. Такая система всегда сможет обеспечить благоприятный микроклимат для любой деятельности человека. Оборудованы встроенной помпой.



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной пульт WR-04
(опционально)



Подключение к Wi-Fi
(Опционально)

от 2,8 до 5,0 кВт

Гарантия 3 года



Схема подключения электрическая



Инструкция



Сертификат соответствия ЕЭС

Функции:



Функция самодиагностики



Гидрофильное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск



Проводной пульт (опционально)



Горячий запуск



Функция iFeel



Энергоэффективность класса А

МОДЕЛЬ			RCI-X09NH	RCI-X12NH	RCI-X18NH
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	2.8(1.5-3.55)	3.6(1.7-3.7)	5.0(2.5-5.6)
	Обогрев		3(1.6-3.81)	3.9(2.03-4.42)	5.6(3.03-7.03)
Потребляемая мощность			0.07(0.0175-0.109)	0.07(0.0175-0.109)	0.07(0.0175-0.109)
Расход воздуха		м³/ч	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Уровень звукового давления		дБ(А)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Размер без упаковки, ДхШхВ		мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Размер с упаковкой, ДхШхВ		мм	650x650x290	650x650x290	650x650x290
Размер панели без упаковки, (ШхГхВ)		мм	650x650x55	650x650x55	650x650x55
Размер панели с упаковкой, (ШхГхВ)			710x710x80	710x710x80	710x710x80
Вес нетто		кг	18	18	18
Вес брутто		кг	21	21	21

Примечания:

Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:

-режим охлаждения при температуре (внутри) 27 °C(DB)/19 °C(WB), снаружи 35 °C (DB)/24° C(WB)

-режим обогрева при температуре (внутри) 20 °C/15 °C(WB), снаружи 7 °C(DB)/6 °C (WB)