

КОЛОННЫЙ БЛОК С ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ

DC Inverter



Беспроводной
пульт RC-103E
(в комплекте)

Сплит-системы колонного типа используют в больших торговых залах, гостиницах, ресторанах и на других объектах, где нет возможности закрепить кондиционер на потолке или стене. Кондиционер устанавливается на полу и распределяет воздушный поток по заданному помещению. Система оснащена современным дисплеем, который отображает все режимы работы на LCD экране. 3D воздушный поток обеспечивает более комфортное охлаждение, а режим Turbo создает необходимые температурные условия в кратчайшие сроки. Очень функциональный кондиционер имеет множество режимов и опций, управляется он с помощью ИК-пульта ДУ. В таком кондиционере установлена фильтр-сетка, которая представляет собой мелкую сеточку, задерживающую грязь и крупные частицы пыли. Выбранный колонный кондиционер всегда сможет создать оптимальный микроклимат для пользователя.

7 кВт

Гарантия 3 года



Схема подключения
электрическая



Инструкция



Сертификат
соответствия ЕЭС

Функции:



Функция
само-
диагностики



Экологичный
пластик ABS



Автоматический
перезапуск



Активный
угольный
фильтр



Горячий запуск



4D поток
воздуха



Функция
iFeel



Энерго-
эффективность
класса A

МОДЕЛЬ		ед. изм.	IPX-100HNS/U
Производительность	охлаждение	кВт	7(1.58~7.3)
	обогрев		7(1.4~7.3)
Потребляемая мощность	охл./обогр.	кВт	2.5(0.14~0.26)/1.8(0.26~1.9)
Мак. потребляемая мощность			3.6
EER		Вт/Вт	2.8
COP			3.89
Рабочий ток	охл./обогр.	А	14/7.9
Мак. рабочий ток		А	16
Температурный диапазон эксплуатации	охл./обогр.	°C	10~43/-7~24
Электропитание		Ф/В/Гц	~1/220-240/50
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	1100
Фреон		/	R410
Заводская заправка фреоном		г	1600
Диаметр фреоновых трубок	жидкостная	дюйм	1/4
	газовая		1/2
Уровень шума	внутреннего блока	дБ(А)	≤56
	наружного блока		≤64
Габаритные размеры внутреннего блока (DxB)	без упаковки	мм	Ø350(430)×1856
Габаритные размеры внутр.блока (ШxBxГ)	в упаковке		550×2000×530
Габаритные размеры наружного блока (ШxBxГ)	без упаковки		880×655×310
Габаритные размеры наружн.блока(ШxBxГ)	в упаковке		945×725×435
Вес внутреннего блока (нетто)		кг	36
Вес наружного блока (нетто)			46
Длина трассы/перепад по высоте		м	25/15

Примечания:

Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- режим охлаждения при температуре (внутри) 27C(DB)/19C(WB), снаружи 35C(DB)/24C(WB)
- режим обогрева при температуре (внутри) 20C/15C(WB), снаружи 7C(DB)/24C(WB)