

КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ СЕРИЯ М БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ



Двухтрубные каналные высоконапорные фанкойлы IGC представлены моделями производительностью от 6.6 до 19.9 кВт, с трехрядным и теплообменниками и внешним статическим давлением 70 или 100 Па. Поставляются в комплекте с дренажным поддоном и воздушным противопылевым фильтром класса С2. Корпус выполнен из стали с гальваническим покрытием, хорошо противостоящим коррозии.

от 6.6 до 19.9 кВт

Гарантия 3 года



Центральный пульт
управления ICCM30
Опция



IJR-19B/E
Опция



IJR-811
Опция



Комплект FCUKZ
Опция



3-ходовые клапаны
Опция

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Опция)

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл блоком управления и шлюзом для определенной BMS. Для обеспечения центрального управления - блоком управления и центральным пультом.

СЕРТИФИКАТ EUROVENT

Настенные фанкойлы IGC сертифицированы международной организацией EUROVENT, это означает, что оборудование полностью соответствует заявленным в технической документации характеристикам.

ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР (G2) В комплекте

В каналных фанкойлах IGC противопылевой фильтр поставляется в стандартной комплектации.

МОДЕЛЬ		IWF-800D23H70	IWF-1000D23H70	IWF-1200D23H70	IWF-1400D23H70	IWF-1600D23H100	IWF-1800D23H100	IWF-2200D23H100
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк. скорость)	м³/ч	1360/1220/1090	1700/1530/1380	2040/1880/1610	2380/2120/1860	2720/2450/2170	3060/2750/2450	3740/3360/2990
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк. скорость)	кВт	6,6/6,37/6,12	8,8/8,19/7,57	10,0/9,44/8,53	12,0/11,47/10,24	14,1/13,03/11,87	15,8/14,6/13,46	19,9/18,58/17,24
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк. скорость)	кВт	9,7/8,54/7,18	13,2/11,48/9,9	15,0/12,9/11,25	17,9/15,75/13,6	21,2/18,23/15,69	23,8/20,94/17,85	30,0/26,7/22,5
Расход теплоносителя (охлаждение)	м³/ч	1,135	1,514	1,72	2,064	2,425	2,718	3,423
Падение давление воды в теплообменнике (охлаждение)	кПа	8	24	24	36	60	78	110
ESP (статическое давление)	Па	70				100		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	320	350			550	800	950
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. ск.)	ДБ(А)	49/42/35	50/43/36	51/44/37	52/45/38	54/47/40	60/53/46	61/54/47
Рабочее давление	МПа	1,0						
Максимальная t воды	°С	75						
Размер (ШxВx Г)	мм	946*400*816				1290*400*809		
Размер в упаковке (Ш x В x Г)	мм	1015*480*857				1368*460*877		
Вес нетто	кг	50	52		54	76		
Вес брутто	кг	55	57		59	83		
Подключение труб теплоносителя (правостороннее)	дюйм	3/4" BP						
Дренажная труба (НД)	мм	32						

Производительность дана при следующих условиях:
охлаждение: t входящей/выходящей: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (DB/WB);
нагрев: t входящей воды: 50°C, t входящего воздуха: 20°C (DB).