

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИЯ М



IWF-___F523B

Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы IGC представлены моделями производительностью от 1.65 до 8.25 кВт и поставляются в трёх исполнениях:

- бескорпусные (F323);
- в корпусе с нижним забором воздуха (F523B);
- корпусные с боковым забором воздуха (F423B).

от 1.65 до 8.25 кВт

Гарантия 3 года



IWF-___F423B



IWF-___F323



Центральный пульт управления ICCM30
Опция



JIR-19B/E
Опция




JIR-811
Опция



Комплект автоматики FCUKZ
Опция



3-ходовые клапаны
Опция



Комплект подставок: 12126200000334
Опция для IWF-___F523B

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



Медные трубки

Надежность



Функция само-диагностики



Анти-коррозийное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск

Функциональность



Таймер



Проводной пульт (Опция)

Здоровье и комфорт



Теплый пуск



Функция follow me

Легкий монтаж и обслуживание



Моющийся фильтр

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДВУСТОРОННЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФАНКОЙЛА

При монтаже фанкойла есть возможность выбора стороны подключения труб: справа или слева. Для смены стороны подключения необходимо повернуть теплообменник по оси и повернуть дренажный поддон.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФАНКОЙЛА (Опция)

Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать фанкойл блоком управления и шлюзом для определенной BMS (система управления зданием). Для обеспечения центрального управления - блоком управления и центральным пультом управления.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА - ОТ 31 ДБ(А)

Напольные и напольно-потолочные фанкойлы IGC обладают низким уровнем шума.

ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР G2 В комплекте

Фанкойлы поставляются в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2, который очищает воздух от пыли и защищает внутренние части фанкойла от загрязнения.

СЕРТИФИКАТ EUROVENT

Напольные и напольно-потолочные фанкойлы IGC сертифицированы международной организацией EUROVENT, это означает, что оборудование полностью соответствует заявленным в технической документации характеристикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			IWF-150F523B	IWF-150F524B	IWF-250F523B	IWF-250F524B	IWF-350F523B	IWF-350F524B	
			IWF-150F323	IWF-150F324	IWF-250F323	IWF-250F324	IWF-350F323	IWF-350F324	
Производительность	Охлаждение (Выс./Ср./Низк.)	кВт	1,65/1,22/1,09	2,25/1,85/1,46	2,65/2,02/1,40	3,05/2,26/1,63	3,85/3,19/2,46	4,20/3,38/2,48	
	Нагрев (Выс./Ср./Низк.)	кВт	1,85/1,29/1,13	2,35/1,87/1,40	3,05/2,24/1,52	3,15/2,09/1,38	3,70/2,97/2,25	4,10/3,25/2,39	
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Потребляемая мощность (Охлаждение, Выс./Ср./Низк.)		Вт	35/17/14	40/24/15	47/26/14	47/26/14	51/32/19		
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.)		М³/ч	255/165/142	255/192/139	400/273/180	425/284/184	595/447/319	595/450/319	
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.)		ДБ(А)	47/35/34	53/47/39	46/37/31	47/38/32	52/44/36	52/45/37	
Модель 5..В	Размер	Ш x В x Г	мм	495*200*790		495*200*1020		495*200*1240	
	Размер в упаковке		мм	595*300*895		595*300*1125		595*300*1345	
	Вес нетто		кг	163	16,7	20,0	20,8	24,0	25,4
	Вес брутто		кг	21,8	22,2	26,0	26,8	31,0	32,4
Модель 3..	Размер	Ш x В x Г	мм	455*200*607		455*200*837		455*200*1057	
	Размер в упаковке		мм	555*255*755		555*255*985		555*255*1205	
	Вес нетто		кг	11,6	12,0	13,9	14,8	17,3	18,2
	Вес брутто		кг	15,9	16,3	19,4	20,3	24,0	24,9
Диаметр труб	Входная		дюйм	G3/4					
	Выходная		дюйм	G3/4					
	Дренажная труба (НД)		мм	18,5					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			IWF-500F523B	IWF-500F524B	IWF-700F523B	IWF-700F524B	IWF-800F523B	IWF-800F524B	
			IWF-500F323	IWF-500F324	IWF-700F323	IWF-700F324	IWF-800F323	IWF-800F324	
Производительность	Охлаждение (Выс./Ср./Низк.)	кВт	4,65/3,80/2,92	5,35/4,25/3,31	6,00/5,03/3,71	6,75/5,80/4,24	7,35/6,51/5,15	8,25/7,52/5,87	
	Нагрев (Выс./Ср./Низк.)	кВт	4,35/3,44/2,62	5,70/4,36/3,22	6,15/4,92/3,49	7,15/5,81/4,04	8,20/7,09/5,46	8,50/7,60/5,72	
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Потребляемая мощность (Охлаждение, Выс./Ср./Низк.)		Вт	91/54/34		123/98/68	110/89/64	123/109/83	118/104/82	
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.)		м³/ч	790/560/392	800/574/404	1190/855/555	1150/885/591	1300/1088/782	1300/1132/836	
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.)		ДБ(А)	59/51/43		63/56/45	62/56/46	62/58/50	62/58/50	
Модель 5..В	Размер	Ш x В x Г	мм	495*200*1240		495*200*1360		591*200*1360	
	Размер в упаковке		мм	595*300*1345		595*300*1465		695*300*1465	
	Вес нетто		кг	24,0	25,4	27,3	28,5	31,7	34,0
	Вес брутто		кг	31,0	32,4	34,8	36,0	40,2	42,0
Модель 3..	Размер	Ш x В x Г	мм	455*200*1057		455*200*1177		550*200*1177	
	Размер в упаковке		мм	555*255*1205		555*255*1325		650*255*1325	
	Вес нетто		кг	17,9	18,8	20,5	21,7	24,0	25,2
	Вес брутто		кг	24,6	25,5	27,3	28,5	31,1	32,3
Диаметр труб	Входная		дюйм	G3/4					
	Выходная		дюйм	G3/4					
	Дренажная труба (НД)		мм	18,5					