

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Универсальные напольно-потолочные блоки хороши тем, что имеют несколько вариантов их установки, как горизонтально на потолке, так и вертикально у стены возле пола. Такой кондиционер очень удобен в установке и в его использовании: низкий уровень шума создает комфортную атмосферу для любой деятельности человека, а широкий диапазон настроек параметров потока, дает возможность установки благоприятной температуры в автоматическом режиме. Невысокое энергопотребление, несомненно, является преимуществом, как и наличие нескольких фильтров, в том числе и антибактериальных.

от 2,8 до 5,3 кВт

Гарантия 3 года



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)



Проводной пульт WR-04
(опционально)



Подключение к Wi-Fi
(Опционально)



Схема подключения электрическая



Инструкция



Сертификат соответствия ЕЭС

Функции:



Функция само-диагностики



Гидрофильное покрытие теплообменника



Автоматический перезапуск



Проводной пульт (опционально)



Горячий запуск



Функция iFeel



Энерго-эффективность класса A

| МОДЕЛЬ | | | RAF-X09NH | RAF-X12NH | RAF-X18NH |
|------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.8(1.5-3.55) | 3.6(1.7-3.7) | 5.3(2.5-5.6) |
| | Обогрев | | 3(1.6-3.81) | 3.9(2.03-4.42) | 5.8(3.03-7.03) |
| Потребляемая мощность | | | 0.08(0.02-0.125) | 0.08(0.02-0.125) | 0.08(0.02-0.125) |
| Расход воздуха | | м³/ч | 620/504/441 | 620/504/441 | 850/680/595 |
| Уровень звукового давления | | дБ(A) | 39/36/30 | 39/36/30 | 43/39/36 |
| Размер без упаковки, (ШxВxГ) | | мм | 929×660×205 | 929×660×205 | 929×660×205 |
| Размер с упаковкой, (ШxВxГ) | | мм | 1010×720×290 | 1010×720×290 | 1010×720×290 |
| Вес нетто | | кг | 24 | 24 | 25 |
| Вес брутто | | кг | 27 | 27 | 28 |

Примечания:

Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
-режим охлаждения при температуре (внутри) 27 °C(DB)/19 °C(WB), снаружи 35 °C (DB)/24° C(WB)
-режим обогрева при температуре (внутри) 20 °C/15 °C(WB), снаружи 7 °C(DB)/6 °C (WB)