

БЫТОВЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ FREDDO Grey

DC Inverter (R32)



Бытовые инверторные кондиционеры IGC серии Freddo grey не только многофункциональны, они также имеют широкий модельный ряд. Каждая модель имеет компактный внутренний блок, который может дополнить любой интерьер и преобразить пространство своим красивым внешним видом и современным дизайном. Сплит-системы серии оснащены надежными компрессорами и обладают высокой энергоэффективностью. Встроенный ультрафиолетовый обеззараживатель воздуха.



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)

Подключение к Wi-Fi
(Опционально)

от 0,6 до 4,1 кВт

Гарантия 3 года



Схема подключения электрическая



Инструкция



Сертификат соответствия ЕЭС

Функции:



4D поток воздуха



Активный угольный фильтр (опция)



Анти-бактериальный фильтр (опция)



Фильтр с витамином С (опция)



УФ-обеззараживатель воздуха



Хладагент R32



Бесшумная работа



Энерго-эффективность класса A+++



Управление голосовым помощником (Яндекс «Алиса»)

Модель			RAS-V09RTF/ RAC-V09RTF	RAS-V12RTF/ RAC-V12RTF
Электропитание	Ф/В/Гц		~220-240/50	
Тип хладагента	Фреон		R32	
Производительность	Охлаждение	кВт	2,84 (0,6-3,8)	3,52 (0,8-4,1)
	Обогрев		3,0 (0,8-4,2)	3,8 (1,0-4,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение		0,8 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,6)
	Обогрев		0,85 (0,3-1,6)	1,1 (0,3-1,6)
Осушение		л/ч	1	1
Компрессор	Марка		HIGHLY	GMCC
Номинальный ток	Охл./обогр.	А	3,8(0,7-7,8) /4,1(1,5-8,0)	5,6(0,7-7,8) /4,9(1,5-8,0)
Диапазон рабоч. температур	Охл./обогр.	°C	0~-55 / -15~-30	
Уровень шума	Внутренний	дБ(А)	22/27/29/33	24/27/29/33
	Наружный	дБ(А)	50	52
Вес нетто	Внутренний	кг	8,5	8,5
	Наружный		22,5	22,5
Вес брутто	Внутренний	кг	11	11
	Наружный		26	26
Размеры блока (Ш*В*Г)	Внутренний	мм	792x292x201	792x292x201
	Наружный		727x455x278	705x530x279
Диаметр трубок	Жидкостная	дюйм	1/4	1/4
	Газовая		3/8	3/8
	Дренажная	мм	16,9	16,9
Длина трассы/перепад по высоте	м		20/10	20/10

Примечания:

1. Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
 - режим **охлаждения** при температуре (внутри) 27°C (DB)/19°C (WB), снаружи 35°C (DB)/24°C (WB)
 - режим **обогрева** при температуре (внутри) 20°C /15°C (WB), снаружи 7°C (DB)/24°C (WB)