

СПЛИТ-СИСТЕМЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ С ВНУТРЕННИМИ БЛОКАМИ КАНАЛЬНОГО ТИПА серии SINGLE.



Инверторные каналные средне- и высоконапорные полупромышленные сплит-системы большой мощности (96 кВт) IGC идеально подходят для больших помещений, где требуется скрытая установка кондиционеров или распределение обработанного воздуха осуществляется с помощью воздуховодов. Инверторная технология регулирования производительности позволяет точно поддерживать необходимые температурные условия.

26 кВт

Гарантия 3 года



Проводной пульт дистанционного управления IJR-29B1
В комплекте



Беспроводной пульт дистанционного управления IRM12
Опция

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



Медные трубки

Надежность



Функция само-диагностики



Автоматический перезапуск



Анти-коррозийное покрытие теплообменника

Функциональность



Проводной пульт (Опция)



Дигитализация и центральное управление



Клеммы вывода сигнала об аварии

Здоровье и комфорт



Функция Follow me



Теплый пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		IMD-V96HWN	IHD-V96HWN
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		IUT-V96HN-B	
Производительность	Охлаждение	кВт	26,0	
	Нагрев	кВт	30,0	
Электропитание (внутренний блок)		В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Охлаждение	Номинальный потребляемый ток*	А	20,5	
	Номинальная потребляемая мощность*	кВт	11,3	11,6
	EER	Вт/Вт	2,30	2,24
Нагрев	Номинальный потребляемый ток*	А	18	
	Номинальная потребляемая мощность*	кВт	10	
	COP	Вт/Вт	3,00	
Расход воздуха		м³/ч	4 400	4 600
ESP (статическое давление)		Па	100(50-150)	150(50-200)
Уровень шума		ДБ(А)	55	
Хладагент	Тип		R410a	
Размер	Ш x В x Г(ВБ)	Мм	1366*450*722	
Размер в упаковке			1555*500*875	
Вес нетто	Внутренний блок	кг	85	90
Вес брутто			94	99
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	
	Газовая труба	мм (дюйм)	22,2(7/8') при длине до 30 м; 25,4(1') при длине от 30 ДО 50м	
Максимальная длина труб		м	50	
Макс, перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, НБ выше		м	30	
Макс, перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, НБ ниже		м	20	
Диаметр дренажа (наружный)		мм	41	
Подключение электропитания			Наружный блок	
Межблочный кабель (рекомендуемый)**			3*2.5мм² + 3*0.75мм² в экране	
Максимальная потребляемая мощность***		кВт	1,00	1,20
Максимальный потребляемый ток***		А	4.36	5.46

* Номинальный потребляемый ток и номинальная потребляемая мощность даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

** Межблочный кабель не входит в комплект поставок спл ит-систем, докупается отдельно.

*** Максимальный потребляемый ток и максимальная потребляемая мощность в таблице характеристик внутренних блоков даны только для внутренних блоков.