



ISHIMATSU БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ (INVERTER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AMSN-14/2	AMSN-18/2	AMSN-21/3	AMSN-27/3	AMSN-36/4	AMSN-42/5
Охлаждение	Производительность	W	4100	5300	6200	7900	10500	12100
	Потребляемая мощность	W	1240	1750	1920	2460	3600	4450
	Номинальный ток	A	5,4	7,6	8,3	10,7	15,97	19,74
	EER	W/W	3,31	3,03	3,18	3,21	2,92	2,72
Обогрев	Производительность	W	4800	5600	6600	8200	11000	13000
	Потребляемая мощность	W	1150	1540	1780	2270	3400	3800
	Номинальный ток	A	5	6,7	7,8	9,8	15,08	16,86
	COP Heating	W/W	4,17	3,64	3,71	3,61	3,24	3,42
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Сторона подключения			Внешний блок					
Макс. Потреб. Мощность		W	2100	2300	2800	3400	5300	5640
Макс. Длина фреонпровода, для всех комнат		М	40	40	60	60	80	80
Макс. Длина фреонпровода для одного блока		М	25	25	30	30	35	35
Максимальный перепад высот между внут. и внеш.		М	15	15	15	15	15	15
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			2*6,35	2*6,35	3*6,35	3*6,35	4*6,35	5*6,35
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			2*9,52	2*9,52	3*9,52	3*9,52	4*9,52	5*9,52
Диаметр дренажной трубы мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок			AMS-07	AMS-09	AMS-12	AMS-18		
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	600	600	600	850		
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/22/25	19/22/25	19/22/25	21/24/27		
Внутр.Блок	Размер нетто	мм	292*788*198	292*788*198	292*788*198	316*936*221		
	Размер брутто	мм	370*880*290	370*880*290	370*880*290	385*1010*307		
Внутренний блок вес нетто		кг	8,5	9	13,5	13,5		
Внутренний блок вес брутто		кг	10,5	10,5	16,5	16,5		
Внешний блок			AMSN-14/2	AMSN-18/2	AMSN-21/3	AMSN-27/3	AMSN-36/4	AMSN-42/5
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	2100	2100	2700	2700	4000	4200
Уровень шума внешнего блока		дБ(А)	54	55	56	58	61	61
Внешний блок вес нетто		кг	34	36	44	46	76,5	78,5
Внешний блок вес брутто		кг	37	39	47	49	81,5	83,5
Внешний блок	Размер нетто	mm	800*315*545	800*315*545	834*328*655	834*328*655	985*395*808	985*395*808
	Размер брутто	mm	920*400*620	920*400*620	945*435*725	945*435*725	1105*495*895	1105*495*895
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	1300	1350	1500	1400	3100	3100
Дополнительная заправка хладагента		г/м	22	22	22	22	22	22
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха °C	Охлаждение	°C	-10...+52					
	Обогрев	°C	-15...+24					