

- Класс энергоэффективности: A++(SEER)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R32
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)
- Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)
- Функция Sleep (комфортный сон)
- Функция таймера (автоматическое включение и выключение в любое время)
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева)
- Golden fin покрытие теплообменников (специальное антикоррозийное покрытие испарителей внутреннего и наружного блока: увеличивает срок службы в 3 раза, увеличивает энергоэффективность)
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Пластиковые детали с антистатическим покрытием
- Гарантия 5 лет
- Длина фреоновпровода 35 метров
- Низкий уровень шума 19 дБ(А)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			ALK-09I	ALK-12I
Охлаждение	Производительность	W	2650 (600-3100)	3600 (800-4100)
	Потребляемая мощность	W	810	1180
	Номинальный ток	A	3,6 (0.9-6.9)	5,6 (0.7-7.8)
	SEER	W/W	6,5	6,1
Обогрев	Производительность	W	2700 (800-3400)	3800 (1000-4200)
	Потребляемая мощность	W	720	1100
	Номинальный ток	A	3,2 (1.3-6.9)	4,9 (1.5-8.0)
	SCOP Heating	W/W	4	4
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Сторона подключения			Внутренний блок	
Макс. Потреб. Мощность		W	1600	1900
Макс. Длина фреоновпровода		M	35	35
Максимальный перепад высот		M	7	7
Фреон			R32	R32
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6,35(1/4)	6,35(1/4)
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			9,52(3/8)	9,52(3/8)
Диаметр дренажной трубы мм			16,9	16,9
Расчетное давление		Mpa	4,3	4,3
Расчетное давление		Mpa	2,5	2,5
Класс защиты Внутр/внешн. Блок		Class I/ Class II	I/I	I/I
Внутренний блок			ALK-09I	ALK-12I
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	600	620
Осушение		л/ч	1,3	1,7
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/21/24	21/24/27
Внутр.Блок	Размер нетто	мм	788x292x198	788x292x198
	Размер брутто	мм	880x370x290	880x370x290
Внутренний блок вес нетто		кг	8,5	8,5
Внутренний блок вес брутто		кг	11	11
Внешний блок			ALK-09I	ALK-12I
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY
	Бренд		GMCC	GMCC
Уровень шума внешнего блока		дБ(А)	51	53
Внешний блок вес нетто		кг	18	22,5
Внешний блок вес брутто		кг	21	25
Внешний блок	Размер нетто	mm	649x456x244	705x530x280
	Размер брутто	mm	760x510x315	825x595x345
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	550	560
Дополнительная заправка хладагента		г/м	20	20
Гарантированн ый диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+10...+43	
	Обогрев	°C	-15...+24	