



- Класс энергоэффективности: A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума (22 dB)
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Гарантия до 5 лет (подробнее в гарантийном талоне)
- Компрессор GMCC



ISHIMATSU

Серия AKITA NEW 2023 DC INVERTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			CVK-07I	CVK-09I	CVK-12I	CVK-18I	CVK-24I
Охлаждение	Производительность	W	2100	2550	3450	4950	6850
	Потребляемая мощность	W	655	795	1075	1545	2125
	Номинальный ток	A	3,05	3,69	4,98	7,18	10,01
	EER	W/W	3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
Обогрев	Производительность	W	2200	2650	3600	5000	7000
	Потребляемая мощность	W	610	730	1000	1390	1940
	Номинальный ток	A	2,85	3,41	4,65	6,45	9,13
	COP Heating	W/W	3,61	3,63	3,61	3,63	3,61
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Сторона подключения		Внутренний блок					
Макс. Потреб. Мощность		W	983	1193	1613	2318	3188
Максимальный перепад высот		M	8	8	10	10	10
Максимальная длина фреонпровода		M	20	20	25	30	30
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)			6	6	6	6	6
Диаметр газовой трубы мм (дюймы)			9,52	9,52	9,52	12	15,88
Диаметр дренажной трубы мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Расчетное давление		Mpa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
Расчетное давление		Mpa	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Степень защиты внутр/внешн. Блок		(IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты Внутр/внешн. Блок		Class I/ Class II	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Внутренний блок			CVK-07I	CVK-09I	CVK-12I	CVK-18I	CVK-24I
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	450	500	550	850	1200
Осушение		л/ч	0,6	0,8	1,2	1,8	2,5
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/24/27/30	22/24/27/30	24/26/29/32	26/28/31/34	28/31/34/37
Внутр.Блок	Размер нетто	мм	720×200×270	720×200×270	790×200×270	900×215×291	1025×226×320
	Размер брутто	мм	785×256×317	785×256×317	855×256×317	969×289×347	1102×324×402
Внутренний блок вес нетто		кг	6,5	6,7	7	10	12,5
Внутренний блок вес брутто		кг	8	8,2	8,5	12	14,5
Внешний блок			CVK-07I	CVK-09I	CVK-12I	CVK-18I	CVK-24I
Расход воздуха наружного блока		м3/ч	1750	1750	2000	2200	3000
Компрессор	Тип		KSK66D15UEX3	KSK66D15UEX3	KSN98D32UEZ	C-1RZ120H1ABF	KTM180D57UMT
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	CRSS	GMCC
Уровень шума внешнего блока		дБ(А)	48	49	50	55	57
Внешний блок вес нетто		кг	21,5	21,5	23	28	44
Внешний блок вес брутто		кг	23,5	23,5	25	31	47
Внешний блок	Размер нетто	mm	660*530*250	660*530*250	660*530*250	780*560*270	860*720*320
	Размер брутто	mm	768×570×326	768×570×326	768×570×326	889×612×359	982*770*438
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	530	610	700	930	1300
Дополнительная заправка хладагента		г/м	20	20	20	30	30
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха °C	Охлаждение	°C	+18...+52				
	Обогрев	°C	-15...+24				