ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА (ON/OFF)

Pipe — Длина трассы до 50м, перепады высот до 30м

-40°C — Охлаждение при -40°C, в моделях On-Off с зимним комплектом

- Точный контроль, энергосберегающий (температура с точностью 0.1 ℃)
- Мгновенная смена потока воздуха с горячего на холодный
- Идеально подходит под любой тип помещений (квартира, отель, спортзал)
- Интеллектуальная очистка (высокотемпературная стерилизация 57 ℃)
- Режимы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Мощность обрудования позволяет управлять температурой в помещении, выдавая до 2100 м3/ч
- Подача воздуха рассчитана на расстояние до 15м
- Корпус обрудования выполнен из качественных материалов
- Оборудование оснащено сертифицированным осевым вентилятором
- Модель выполнена в безрамочном дизайне, сдержанно подчеркивающим индивидуальность
- Функция авторестарт



ISHIMATSU

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ -СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА (ON/OFF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AKN48K2	AKN60K2
Электропитание		Ph-V/Hz	3-380V/50	3-380V/50
Охлаждение	Производительность	W	14000	17600
	Потребляемая мощность	W	4361	6800
	Номинальный ток	A	7,4	11.5
	EER	W/W	3,21	2.59
Обогрев	Производительность	W	14000	18500
	Потребляемая мощность	W	3878	5800
	Номинальный ток	A	6,59	10.0
	COP	W/W	3,61	3.19
Удаленная влага		L/h	4	5,6
Максимальное входное потребление		W	6709	7779
Максимальный ток		A	11,3	13,9
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY
	Марка		Highly	Highly
Поток воздуха в помещении (Hi)		(m3/h)	2100/1900/1650/1450	2100/1900/1650/1450
Внутренний блок			**AKN48K2**	**AKN60K2**
Уровень шума в помещении		dB(A)	53/49/47/44	53/49/47/44
Внутренний блок	Размеры (ШхВхГ)	mm	581*1906*385	581*1906*385
	Упаковка (ШхВхГ)	mm	705*2023*530	705*2023*530
	вес нетто	Kg	51	51
	вес брутто	Kg	61	61
Внешний блок			**AKN48K2**	**AKN60K2**
Уровень шума на улице		dB(A)	59	59
Наружный блок	Размеры (ШхВхГ)	mm	920*1077*330	1030*1334*380
	Упаковка (ШхВхГ)	mm	1067*1144*451	1151*1497*477
	вес нетто	Kg	82	97
	вес брутто	Kg	89	114
Расчетное давление		Mpa	1.15/4.15	1.15/4.15
Трубопроводы для хладагента	Труба жидкости / труба газа	mm	φ9.52/φ19.05	φ9.52/φ19.05
	Максимальная длина трубопровода хладагента	m	25	25
	Макс. перепад высот	m	15	15
Рабочая температура		°C	16-32°C	16-32°C
Температура окружающей среды		°C	-7-43°C	-7-43°C