ISHIMATSU

БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ(INVERTER)





-Wifi Ready(опция)
-Длина трасс до 80м
-Режим автостарт
-Режим самодиагностики
-Низкий уровень шума (от 19дБ)
-Перепад высот между блоками до 15м
-Работа в режиме обогрев до -15°С
-Подключение от 2 до 5 внутренних блоков к одному внешнему
-Широкий диапазон мощностей наружных блоков: от 4 до 12 кВт
-2 различных типа внутренних блоков
-Возможность подключения притока свежего воздуха у канального блока



ISHIMATSU БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ (INVERTER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISHIMATSU			AMSN-14/2	AMSN-18/2	AMSN-21/3	AMSN-27/3	AMSN-36/4	AMSN-42/5
Охлаждение	Производительность	W	4100	5300	6200	7900	10500	12100
	Потребляемая мощность	W	1240	1750	1920	2460	3600	4450
	Номинальный ток	A	5,4	7,6	8,3	10,7	15,97	19,74
	EER	W/W	3,31	3,03	3,18	3,21	2,92	2,72
Обогрев	Производительность	W	4800	5600	6600	8200	11000	13000
	Потребляемая мощьность	W	1150	1540	1780	2270	3400	3800
	Номинальный ток	A	5	6,7	7,8	9,8	15,08	16,86
	COP Heating	W/W	4,17	3,64	3,71	3,61	3,24	3,42
Электропитание		V/Ph/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Диапазон напряжения		V	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253
Сторона подключения			Внешний блок					
Максимальная потребляемая мощность		W	2100	2300	2800	3400	5300	5640
Максимальная длинна фреонопровода, для всех комнат		M	40	40	60	60	80	80
Максимальная длинна фреонопровода для одного блока		M	25	25	30	30	35	35
Максимальный перепад высот между внут. и внеш. блоком		M	15	15	15	15	15	15
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы мм(дюймы)			2*6,35	3*6,35	3*6,35	3*6,35	4*6,35	5*6,35
Диаметр газовой трубы мм(дюймы)			2*9,52	3*9,52	3*9,52	3*9,52	4*9,52	5*9,52
Диаметр дренажной трубы мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**AMS-07**	**AMS-09**	**AMS-12**	**AMS-18**		
Расход воздуха внутреннего блока		м3/ч	600	600	600	850		
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/22/25	19/22/25	19/22/25	21/24/27		
Внутренний блок	Размер нетто	мм	292*788*198	292*788*198	292*788*198	316*936*221		
	Размер брутто	мм	370*880*290	370*880*290	370*880*290	385*1010*307		
Внутреннений блок вес нетто		кг	8,5	9	13,5	13,5		
Внутреннений блок вес брутто		кг	10,5	10,5	16,5	16,5		
ВНЕШНИЙ БЛОК			**AMSN-14/2**	**AMSN-18/2**	**AMSN-21/3**	**AMSN-27/3**	**AMSN-36/4**	**AMSN-42/5**
Расход воздуха внешнего блока		м3/ч	2100	2100	2700	2700	4000	4000
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	55	56	58	61	61
Внешний блок вес нетто		кг	34	36	44	46	76,5	78,5
Внешний блок вес брутто		кг	37	39	47	49	81,5	83,5
Внешний блок	Размер нетто	мм	800*315*545	800*315*545	834*328*655	834*328*655	985*395*808	985*395*808
	Размер брутто	мм	920*400*620	920*400*620	945*435*725	945*435*725	1105*495*895	1105*495*895
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	1300	1350	1500	1550	3100	3100
Дополнительная заправка хладагента		г\м	22	22	22	22	22	22
Гарантированный диапозон рабочих температур наружнего создуха С	Охлаждение	℃	0 / +43°C					
	Обогрев	℃	-7 / +24°C					