

КАССЕТНЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACQ-20HE/ACX-20HE

ACQ-30HE/ACX-30HE

ACQ-36HE/ACX-36HE

ACQ-48HE/ACX-48HE

ACQ-60HE/ACX-60HE

Внутренний блок - ACQ

Внешний блок - ACX



Кассетный тип сплит-систем позволяет создать свой микроклимат в помещении, благодаря равномерному распределению потока воздуха. Так как компактному внутреннему требуется мало места, он идеален для небольших межпотолочных пространств.

- Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 мм. Это расширяет перечень доступных вариантов установки и облегчает ее
- Приток свежего воздуха - создает еще более комфортный микроклимат



КЛАСС
энергоэф-
фективности
A



ТАЙМЕР
24 часа



ПРОСТОЙ
и быстрый
монтаж




ВСТРОЕННЫЙ
дренажный
насос



ПРИТОК
СВЕЖЕГО
воздуха



Подогреватель
КАРТЕРА
компрессора



КОМПАКТНЫЙ
дизайн



РАБОТАЕТ
при **НИЗКИХ**
температурах

Характеристики		Ед. измер.	ACQ-12HE	ACQ-20HE	ACQ-30HE	ACQ-36HE	ACQ-48HE	ACQ-60HE
Производительность	Охлаждения	кВт	3,6	5,3	7,2	10,6	14	17,6
	Обогрев	кВт	3,9	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,19	1,76	2,39	3,77	4,87	5,71
	Обогрев	кВт	1,2	1,8	2,5	3,5	5,13	6,00
Уровень шума	Внутр. блока Б/С/М	дБ	41/38/32	41/38/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41
	Внешнего блока Мах	дБ	55	55	60	60	62	62
Рабочий ток	Охлаждения	А	6,1	8,0	11,06	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	А	5,3	8,27	11,59	6,28	9,33	10,88
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	615х615х263	615х615х263	835х835х250	835х835х250	835х835х290	835х835х290
	Внешнего блока	мм	800х590х300	800х590х300	800х590х300	1255х945х354	1255х945х340	1255х945х340
Вес	Внутр./внеш	кг	18/38	18/38	24/50	26/69	26,5/101	26,5/102
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	газ	мм	12,7	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,01	3,01	3,01	2,81	2,87	3,08
	COP		3,28	3,22	3,23	3,34	3,02	3,08
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			380-415/50/3		
Расход воздуха		м ³ /час	900	900	1300	1500	1800	1800
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	15/10	15/10	20/15	20/15	25/20	25/20
Мах. количество изгибов		шт	5	5	8	8	10	10
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	-15~49°C					
	Обогрев (внутр.)	°C	-15~24°C					
	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~49°C					
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~-24°C					
Компрессор			Toshiba	Toshiba	Toshiba	Hitachi	Hitachi	Hitachi