

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОЛОННЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ



дисплей



ACF-48HE/ACX-48HE
ACF-60HE/ACX-60HE

Внутренний блок - ACF

Внешний блок - ACX



Колонный тип сплит-систем обычно используют при большом скоплении людей и, как следствие, где требуется мощное охлаждение/обогрев

- Несложный монтаж
- Максимально равномерное распределение воздуха в помещении
- Нержавеющий корпус



TURBO
режим



ТАЙМЕР
24 часа



ФУНКЦИЯ
самодиагностики



ПРОСТОЙ
и быстрый
монтаж



НЕРЖАВЕЮЩИЙ
корпус



БЫСТРОЕ
охлаждение/
обогрев

Характеристики		Ед. измер.	ACF-48HE/ACX-48HE	ACF-60HE/ACX-60HE
Производительность	Охлаждения	кВт	12,31	15,53
	Обогрев	кВт	14,65	19
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	4,72	6,19
	Обогрев	кВт	5,05	6,53
Уровень шума	Внутр. блока Б/М	Дб	46/50	47/52
	Внешнего блока Мах	Дб	59	63
Рабочий ток	Охлаждения	А	8,03	10,5
	Обогрев	А	8,59	11
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	581x1870x395	581x1870x395
	Внешнего блока	мм	1032x1250x412	1032x1250x412
Вес	Внутр/внеш	кг	59/103,5	60/117
Диаметр фреоновой трассы - Газ		дюйм	3/4"	3/4"
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость		дюйм	1/2"	1/2"
Коэффициент энергоэффективности	EER		2,61	2,51
	COP		2,90	2,91
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			D	D
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	
Расход воздуха		м3/час	1800	2000
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	30/20	30/20
Гарант. диапазон наруж. температур	Охлаждение	°C	18~43°C	18~43°C
	Обогрев	°C	-7~24°C	-15~24°C
Заводская заправка фреоном		кг	3,2	4,45
Компрессор			Sanyo	Sanyo