

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА

Характеристики		Ед. измер.	ХАСQ-38HE	ХАСQ-50HE	ХАСQ-65HE
Производительность	Охлаждения	кВт	10,0	13,5	15,5
	Обогрев	кВт	10,5	14,5	15,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,18	0,18	0,19
	Обогрев	кВт	0,18	0,18	0,19
Уровень шума Max		ДБ	46	46	49
Рабочий ток	Охлаждения	А	0,88	0,81	0,83
	Обогрев	А	0,88	0,77	0,83
Размеры блока (ШхВхГ)		мм	920х320х840	920х320х840	920х320х840
Размеры Панели на блок (ШхВхГ)		мм	950х82х950	950х82х950	950х82х950
Вес блока/панели		кг	36/7	36/7	36/7
Диаметр труб	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	газ	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,22	3,21	3,2
		COP	3,14	2,54	2,46
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/230/50/1		
Расход воздуха		м3/час	1550	1550	1600
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	30/20	50/25	50/25
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	21~43°C		
	Обогрев	°C	-7~24°C		

ХАСQ-38HE
ХАСQ-50HE
ХАСQ-65HE



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Характеристики		Ед. измер.	ХАСТ-38HE	ХАСТ-50HE	ХАСТ-65HE
Производительность	Охлаждения	кВт	10,0	13,5	15,5
	Обогрев	кВт	10,5	14,5	15,5
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,14	0,22	0,22
	Обогрев	кВт	0,14	0,22	0,22
Уровень шума Max		ДБ	53	54	56
Рабочий ток	Охлаждения	А	0,75	1	0,96
	Обогрев	А	0,75	1,02	0,96
Размеры блока (ШхВхГ)		мм	1220х700х225	1420х700х245	1420х700х245
Вес блока		кг	41	52	52
Диаметр труб	жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	газ	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,22	3,21	3,2
		COP	3,14	2,54	2,46
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220/230/50/1		
Расход воздуха		м3/час	1200	1850	1850
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	30/20	50/25	50/25
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	21~43°C		
	Обогрев	°C	-7~24°C		

ХАСТ-38HE
ХАСТ-50HE
ХАСТ-65HE

